



SKU: ANT-150D6-9 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Estaciones Base

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

profesionales en el rango de 138-174 MHz. Su ganancia ajustable de 6 a 9 dB permite optimizar el patrón de radiación según las necesidades específicas de cobertura del sitio de instalación. La construcción en aluminio 6061-T6 con elementos soldados en la base garantiza máxima resistencia estructural, mientras que su capacidad para soportar vientos de hasta 281 km/h (175 mph) la hace ideal para instalaciones en zonas expuestas a condiciones climáticas severas. Incluye sistema de protección contra descargas con aterrizaje en corriente directa y recubrimiento TXylan que proporciona protección anticorrosiva de larga duración.

Ganancia ajustable 6-9 dB según patrón de radiación

Resistencia al viento: 281 km/h (175 mph)

Elementos de aluminio 6061-T6 soldados en base

Protección a descargas con aterrizaje en CD

Recubrimiento anticorrosivo TXylan

Especificaciones Técnicas

Rango de Frecuencia: 138 - 174 MHz

Ancho de Banda: 36 MHz

Ganancia: 6 - 9 dB (ajutable)

Potencia: 500 Watts

Impedancia: 50 Ohms

VSWR: < 1.5:1 o menor

N Macho en cable:

Resistencia al Viento: 281 km/h (175 mph)

Resistencia al Viento con Hielo:

Área Expuesta: 3.3 ft²

Fuerza Lateral a 100 mph

Dimensiones Máximas: 4.95 x 0.91 m (16.2 x 3 ft)

Peso (Antena + Abrazaderas): 12.7 kg (28 lb)

Montaje:

Tubo de 1.5" - 2.5"

Protección a Descargas

Aterrizaje en CD

Recubrimiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia ajustable según patrón de radiación requerido
Característica 2	Resistencia extrema a vientos de hasta 281 km/h
Característica 3	Potencia máxima de 500 watts para alta demanda
Característica 4	Construcción en aluminio 6061-T6 soldado para durabilidad
Característica 5	Protección integrada contra descargas eléctricas
Característica 6	Recubrimiento TXylan para resistencia corrosión