



Antena Base VHF / Omnidireccional / 136-174 MHz / 6 dB / 3.4 m (11.2 ft) / 4 Secciones

SKU: TX-AB-136-74 Marca: TXPRO Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$1,487.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las antenas de estación base VHF de esta serie representan un estándar de desempeño y calidad en comunicaciones profesionales. Su diseño aerodinámico de bajo perfil las convierte en la elección ideal para instalaciones en torres congestionadas o locaciones con alta densidad de antenas, minimizando la carga estructural y la interferencia mecánica. El diseño eléctrico optimizado proporciona un ángulo bajo de radiación junto con un patrón de radiación excepcionalmente estable, garantizando cobertura consistente en toda la zona de servicio. Fabricadas bajo estrictos controles de calidad, combinan rendimiento superior, durabilidad comprobada y eficiencia de costos en un paquete integral para operaciones críticas.

Características Principales

- Rango de frecuencia: 136 - 174 MHz para banda VHF comercial
- Ganancia de 6 dB para alcance máximo con potencia moderada
- Resistencia al viento certificada hasta 193 km/h
- Ángulo bajo de radiación optimizado para cobertura terrestre
- Patrón de radiación estable sin distorsión en toda la banda
- Conector UHF hembra (SO-239) para conexión segura y estandarizada
- Estructura modular de 4 secciones para facilitar transporte e instalación
- Longitud total de 3.4 m (11.2 ft) con diseño compacto
- Especificaciones Técnicas

Rango de Frecuencia

136 - 174 MHz

Ganancia

6 dB

Ancho de Banda

5 MHz

Potencia Máxima

200 W

Configuración

4 Secciones

Longitud Total

3.4 m (11.2 ft)

Resistencia al Viento

193 km/h

Patrón de Radiación

Omnidireccional

Bajo de Radiación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste vientos de hasta 193 km/h
Característica 2	Bajo perfil aerodinámico para instalaciones congestionadas
Característica 3	Ángulo bajo de radiación para cobertura extendida
Característica 4	Patrón de radiación estable en toda la banda
Característica 5	Conector UHF hembra para conexión confiable
Característica 6	Diseño seccional de 3.4 m para transporte sencillo