



Antena Omnidireccional Exterior / 698-960 y 1710-2700 MHz / Hasta 5 dBi / 360° / N Hembra / 50 Ohm

SKU: 314-422 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$1,735.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta antena omnidireccional exterior está diseñada para operar en el rango de frecuencias de 698 a 2700 MHz, brindando cobertura integral para tecnologías celulares 2G, 3G, 4G, LTE, 5G y VoLTE. Su patrón de radiación omnidireccional de 360° elimina la necesidad de orientación precisa hacia la torre, simplificando significativamente el despliegue en instalaciones comerciales y empresariales. La ganancia de hasta 5 dBi se adapta según la banda operativa, mejorando el enlace del sistema de amplificación celular. Cuenta con impedancia de 50 ohm y conector N hembra, asegurando compatibilidad con cables coaxiales y equipos de amplificación estándar. Su encapsulado resistente a condiciones climáticas extremas y el herraje de montaje incluido permiten una instalación durable en mástiles o paredes exteriores.

Características Generales:

- Cobertura de frecuencia: 698-960 MHz y 1710-2700 MHz
- Ganancia variable: 2 a 5 dBi según banda
- Patrón de radiación omnidireccional de 360°
- Compatible con tecnologías 2G, 3G, 4G, LTE, 5G y VoLTE
- Impedancia de 50 ohm con conector N hembra
- Construcción exterior resistente a condiciones climáticas extremas
- Altura física: 24.9 cm

Desempeño:

- Frecuencia: 698-960 MHz y 1710-2700 MHz
- Ganancia: 2 a 5 dBi
- Patrón: Omnidireccional 360°
- Físicas / Eléctricas
- Impedancia: 50 Ohm
- Conector: N hembra
- Dimensiones: 24.9 cm de alto
- Uso: Exterior
- Resistencia: Climática extrema

Contenido del Paquete:

- Antena omnidireccional exterior
- Herraje de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional sin ajuste de orientación requerida
Característica 2	Operación multibanda 698-960/1710-2700 MHz en una sola antena
Característica 3	Compatibilidad universal con todos los operadores celulares
Característica 4	Resistencia a condiciones climáticas extremas para despliegue exterior
Característica 5	Conector N-hembra estándar para integración con cableado existente
Característica 6	Diseño compacto de 6.35 x 24.89 cm para instalación discreta