



Antena combinada / LTE + Wi-Fi + GNSS / 3 m (9.8 ft) / SMA / Industrial

SKU: PR1KCO28 Marca: TELTONIKA Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,795.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena combinada industrial que integra tecnologías LTE, Wi-Fi y GNSS en un solo dispositivo, optimizando instalaciones donde se requiere conectividad celular, red local inalámbrica y posicionamiento satelital preciso. Diseñada para operar en condiciones exigentes de vehículos, maquinaria industrial, gabinetes de control y despliegues IoT en exteriores. Los conectores SMA permiten conexión directa a equipos compatibles, eliminando adaptadores adicionales. El cable de 3 metros proporciona flexibilidad para ubicar la antena en posición óptima de recepción de señal.

Características principales

- Integración 3 en 1: LTE (4G), Wi-Fi y GNSS en antena única
- Conectores SMA para conexión directa y confiable
- Cable de 3 metros (9.8 pies) para instalación flexible
- Diseño industrial resistente a condiciones extremas
- Posicionamiento GNSS multiconstelación: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou
- Mejora cobertura LTE, estabiliza conexiones Wi-Fi y precisión de geolocalización

Especificaciones técnicas

Tecnologías soportadas: LTE (4G), Wi-Fi, GNSS

Constelaciones GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

Conectores: 3 x SMA

Longitud de cable: 3 metros (9.8 pies)

Diseño: Robusto y duradero para ambientes industriales y automotrices

Rendimiento: Mejora cobertura LTE, conexiones Wi-Fi estables, posicionamiento GNSS preciso

Compatibilidad

Routers
Teltonika: RUT901, RUTX11, RUTX12, RUT200, RUT956, RUT9XX, RUTXXX

Vehículos y transporte

Maquinaria industrial

Gabinetes de control

Sistemas IoT en exteriores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple conectividad en una sola antena
Característica 2	Conectores SMA para instalación directa
Característica 3	Cable de 3 metros para despliegue flexible
Característica 4	Diseño robusto para ambientes extremos
Característica 5	Posicionamiento multiconstelación GNSS
Característica 6	Compatible con serie RUT de routers