



Antena Omnidireccional / 800 MHz - 6 GHz / 5.8 dBi / SMA Hembra / Uso Exterior

SKU: ANT046 Marca: ENFORA Categoría: Antenas

\$110.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Antena omnidireccional diseñada para aplicaciones celulares y de telemetría que requieren cobertura de señal uniforme en 360 grados. Opera en un amplio espectro de frecuencias desde 800 MHz hasta 6 GHz, lo que la hace compatible con múltiples tecnologías de comunicación incluyendo GSM, LTE y bandas ISM. Su ganancia de 5.8 dBi proporciona un alcance superior para enlaces de datos críticos en entornos industriales y de flota vehicular. El conector SMA hembra estándar facilita la integración con equipos de telecomunicaciones sin necesidad de adaptadores adicionales. Construida para soportar condiciones climáticas adversas, garantiza operación continua en exteriores sin degradación de rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Patrón de radiación omnidireccional para cobertura uniforme en todas direccionesRango de frecuencia amplio: 800 MHz - 6 GHzGanancia de 5.8 dBi para mayor alcance de enlaceConector SMA hembra estándar de uso industrialResistencia certificada a condiciones climáticas extremasInstalación rápida con mínimo tiempo de despliegue<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Patrón de Radiación</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>Omnidireccional</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>800 MHz - 6 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>5.8 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Conector</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>SMA Hembra</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>Resistente a climas extremos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Compatibilidad</div><div style='font-size: 1.1em; color: inherit;'>GSM-2358 / TT-8750</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal uniforme en 360 grados sin ajustes
Característica 2	Cobertura multibanda de 800 MHz a 6 GHz
Característica 3	Alcance extendido con 5.8 dBi de ganancia
Característica 4	Conector SMA hembra para compatibilidad universal
Característica 5	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Despliegue rápido en minutos