



Antena de escritorio cilíndrica / 700-2170 MHz / 50Ω / 1.52 m (5 ft) cable RG-174 / SMA macho

SKU: 301-211 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$455.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena de escritorio de diseño cilíndrico en color negro, especialmente desarrollada para integrarse con amplificadores y dispositivos celulares 4G y 3G en entornos profesionales. Su formato compacto de 4 x 13 cm permite una ubicación discreta sobre cualquier superficie de trabajo sin comprometer el rendimiento. La cobertura multibanda de 700 a 2170 MHz garantiza compatibilidad con las principales frecuencias celulares, mientras que el cable RG-174 de 1.52 metros (5 pies) con conector SMA macho facilita la conexión directa a equipos de amplificación. Con impedancia de 50 ohms y capacidad para manejar hasta 50 watts de potencia, esta antena ofrece un balance óptimo entre tamaño reducido y eficiencia de transmisión.

- Diseño cilíndrico compacto y moderno ideal para escritorio
- Compatibilidad con redes 4G y 3G para amplificadores celulares
- Cobertura de frecuencia 700-2170 MHz con alta eficiencia
- Cable RG-174 de 1.52 metros (5 pies) con conector SMA macho
- Impedancia de 50 ohms y potencia máxima de 50 watts
- Ganancia de hasta 3.4 dB en bandas celulares clave

Frecuencia y Ganancia

700-800 MHz	-0.8 dB
824-894 MHz	1.5 dB
880-960 MHz	1.2 dB
1710-1880 MHz	2.4 dB
1850-1990 MHz	3.4 dB
2110-2170 MHz	1.2 dB

Eléctricas

Impedancia: 50 Ω

Potencia máxima: 50 W

Plano apertura horizontal: 100°

Conector: SMA macho

Físicas y Cable

Dimensiones: 4 x 13 cm

Cable: RG-174

Longitud cable: 1.52 m (5 ft)

Color: Negro

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cilíndrico compacto para escritorio profesional
Característica 2	Compatibilidad dual 4G y 3G para amplificadores celulares
Característica 3	Cobertura multibanda 700-2170 MHz con alta eficiencia
Característica 4	Ganancia optimizada hasta 3.4 dB en frecuencias clave
Característica 5	Plano de apertura horizontal de 100° para cobertura amplia
Característica 6	Potencia máxima de 50 watts para aplicaciones exigentes