



Antena Direccional / 2 ft / 5.1 a 7.1 GHz / 30 dBi / Polarización Dual / RP-SMA Hembra / Torre o Mástil

SKU: TXP7GD30 Marca: TXPRO Categoría: Direccionales

\$3,981.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena direccional TXP7GD30 de TXPRO está diseñada para enlaces punto a punto de alto rendimiento en redes de telecomunicaciones profesionales. Opera en un rango de frecuencia extendido de 5.1 a 7.1 GHz con una ganancia de 30 dBi, permitiendo establecer conexiones de largo alcance con alta estabilidad. Su polarización dual (vertical y horizontal) optimiza la transmisión en condiciones variables de interferencia, mientras que su estructura robusta soporta vientos de hasta 120 km/h. Es compatible con radios de los fabricantes Ubiquiti, Cambium y Mimosas, facilitando su integración en infraestructuras heterogéneas. El sistema de montaje incluido permite su instalación en torres o mástiles con diámetro de tubo de 3 a 5 cm, asegurando una fijación segura en entornos exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 5.1 a 7.1 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 30 dBi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relación frontal a trasera (F/B): > 30 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Polarización: Dual (vertical y horizontal)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro de tubo o mástil soportado: 3 a 5 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 6 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: hasta 120 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: radios Ubiquiti, Cambium y Mimosas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye montaje para torre o mástil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 5.1 a 7.1 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: 30 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relación F/B: > 30 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polarización: Dual (V/H)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al viento: hasta 120 km/h</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones del reflector: 2 ft<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 6 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de tubo o mástil: 3 a 5 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: torre o mástil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena direccional TXP7GD30<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de montaje para torre o mástil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con radios Ubiquiti, Cambium y Mimosas
Característica 2	Alta ganancia de 30 dBi para enlaces de largo alcance
Característica 3	Polarización dual V/H para transmisión estable en backhaul
Característica 4	Resistencia a vientos de hasta 120 km/h
Característica 5	Montaje en torre o mástil con tubo de 3 a 5 cm de diámetro
Característica 6	Frecuencia extendida de 5.1 a 7.1 GHz para despliegues flexibles