



Antena Direccional / 3 ft / 4.9 a 6.5 GHz / 34 dBi / Polarización Dual V/H / N-Hembra / Torre o Mástil

SKU: TXP4865D34DP Marca: TXPRO Categoría: Direccionales

\$5,396.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena direccional de 3 pies diseñada para enlaces punto a punto en bandas de 4.9 a 6.5 GHz. Integra polarización dual vertical/horizontal que permite adaptar la configuración según las condiciones del enlace sin reemplazar hardware. La ganancia de 34 dBi y la apertura de haz de 3.5° concentran la energía radiada en un lóbulo principal estrecho, logrando distancias de operación hasta 70 km con radios compatibles. La relación frente/trasero superior a 42 dB minimiza la interferencia de señales provenientes de direcciones no deseadas. El diseño mecánico soporta temperaturas de -40°C a +70°C y vientos de 120 km/h, con montaje incluido para torre o mástil.

Características Generales

Rango de frecuencia: 4.9 a 6.5 GHz
Ganancia: 34 dBi
Polarización: dual (V/H)
Apertura de haz vertical: 3.5°
Apertura de haz horizontal: 3.5°
Máxima potencia por puerto: 50 W
Impedancia: 50 Ω
Relación F/B: >42 dB
Conectores: 2 x N-hembra
Rango de temperatura operativo: -40°C a +70°C (-32°F a +158°F)
Peso: 10 kg
Supervivencia al viento: 120 km/h
Montaje incluido para torre o mástil
No incluye jumpers

Desempeño de Radiofrecuencia

Rango de frecuencia: 4.9 a 6.5 GHz
Ganancia: 34 dBi
Polarización: dual V/H
Apertura de haz: 3.5° (vertical y horizontal)
Relación F/B: >42 dB
Impedancia: 50 Ω
Máxima potencia por puerto: 50 W
Físicas y Ambientales
Dimensiones: 3 ft (91.4 cm) de apertura
Peso: 10 kg
Conectores: 2 x N-hembra
Temperatura operativa: -40°C a +70°C (-32°F a +158°F)
Supervivencia al viento: 120 km/h
Montaje: torre o mástil (incluido)
Contenido del Paquete
Antena direccional TXP4865D34DP
Montaje para torre o mástil
No incluye jumpers

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace punto a punto hasta 70 km de distancia
Característica 2	Polarización dual V/H para mayor flexibilidad de instalación
Característica 3	Relación F/B >42 dB que suprime lóbulos laterales
Característica 4	Apertura de haz de 3.5° para alta direccionalidad
Característica 5	Operación en -40°C a +70°C para climas extremos
Característica 6	Supervivencia a viento de 120 km/h para zonas expuestas