



Antena Direccional / 36 dBi / 4.9 - 6.5 GHz / Guía de Onda / 4 ft / Polarización Doble / Montaje Incluido

SKU: TXPD36B5X Marca: TXPRO Categoría: 5 y 6 GHz

\$11,076.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena direccional de guía de onda diseñada para integrarse con radios C5x, C6x y B5x, optimizando enlaces de transmisión punto a punto en bandas de 4.9 a 6.5 GHz. Su arquitectura de 4 ft con ganancia de 36 dBi y ancho de haz de 5° permite establecer conexiones de larga distancia con apuntamiento preciso. El diseño con polarización doble y aislamiento superior a 30 dB minimiza interferencias y mejora la calidad del enlace. Incluye sistema de montaje para mástiles de 30 cm a 80 cm y opera en condiciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 4.9 a 6.5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 36 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polarización: Doble<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aislamiento: >30 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación F/B: >35 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de haz H/V: 5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima por puerto: 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VSWR: [no especificado]</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 4.9 a 6.5 GHz</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ganancia: 36 dBi</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Polarización: Doble</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relación F/B: >35 dB</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de haz H/V: 5°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Potencia máxima por puerto: 50 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 Ω</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector: Compatible con C5x, C6x y B5x</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 6.5 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro para mástil: 30 cm a 80 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C (-32°F a +158°F)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Antena direccional TXPD36B5X</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sistema de montaje incluido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Guía de onda que maximiza el enlace en transmisión de larga distancia
Característica 2	Ganancia de 36 dBi para máximo rendimiento de señal en enlaces punto a punto
Característica 3	Aislamiento superior a 30 dB que garantiza señal limpia sin interferencias
Característica 4	Ancho de haz de 5° que permite apuntamiento preciso en instalaciones críticas
Característica 5	Compatible con radios C5x, C6x y B5x para despliegue flexible de infraestructura
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C (-32°F a +158°F)