

Sin imagen disponible

Antena direccional / 4.9-6.5 GHz / 34 dBi / 3 ft (0.9 m) / Haz 5° / Polarización dual

SKU: TXPD34B5X Marca: TXPRO Categoría: 5 y 6 GHz

\$6,246.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>La TXPD34B5X es una antena direccional de alto rendimiento diseñada específicamente para integración con radios de las series C5x, B5x, C6x y B6x. Incorpora guía de onda para preservar la integridad de la señal y minimizar pérdidas en transmisión. Ofrece ganancia líder de 34 dBi con doble polarización y aislamiento de 35 dB, ideal para enlaces punto a punto exigentes. Su construcción robusta soporta condiciones climáticas extremas y su diseño compacto facilita la instalación en infraestructura existente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Guía de onda integrada para máxima integridad de señal y mínima pérdida en transmisiónGanancia de 34 dBi con relación frontal/trasera > 35 dBDoble polarización con aislamiento de 35 dBAncho de haz de 5° horizontal y verticalRango de frecuencia de 4.9 a 6.5 GHzOperación en temperaturas de -40°C a +70°CDiseño compacto de 6.5 kg para montaje simplificado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Rendimiento de RF</div><div style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.95em;*>Rango de frecuencia: 4.9 – 6.5 GHz
Ganancia: 34 dBi
Relación F/B: > 35 dB
Polarización: Dual (H/V)
Aislamiento de polarización: 35 dB
Ancho de haz: 5° (horizontal y vertical)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Físico y mecánico</div><div style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.95em;*>Longitud: 3 ft (0.9 m)
Peso: 6.5 kg
Rango de mástil/torre: 30 – 80 cm de diámetro
Montaje: Incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Ambiental y compatibilidad</div><div style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.95em;*>Temperatura de operación: -40°C a +70°C
Compatibilidad: C5x, C6x, B5x, B6x
Conector: Directo a radios serie C5x/C6x/B5x</div></div></div>