



Antena Direccional / 5.1-5.9 GHz / 30 dBi / Dual Polarización / 650x650x386 mm / 2.13x2.13x1.27 pies / 7.4 kg

SKU: RD-5G30-LW Marca: UBIQUITI Categoría: Direccionales

\$2,931.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>La antena direccional RocketDish LW opera en el rango de frecuencia 5.1 - 5.9 GHz con polarización dual para garantizar una señal estable en enlaces Punto a Punto de larga distancia. Su ganancia de 30 dBi maximiza el alcance del enlace, mientras que el ratio F/B de 30 dB minimiza la interferencia de señales no deseadas. El diseño robusto de 7.4 kg incorpora montaje universal en poste y conectividad directa con equipos Rocket mediante jumpers adheridos al dipolo con conector SMA macho inverso. La estructura industrial soporta condiciones exigentes y permite la adición opcional de radomo y herramientas de alineación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Operación en banda ancha 5.1 - 5.9 GHz para máxima flexibilidad de desplieguePolarización dual para estabilidad de señal en condiciones variablesGanancia de 30 dBi optimizada para enlaces de larga distanciaRatio F/B de 30 dB para rechazo superior de interferenciasMontaje universal en poste integrado para despliegue ágilCompatibilidad nativa con equipos Rocket mediante jumpers dedicados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>5.1 - 5.9 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>30 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ratio F/B</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>30 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rechazo de interferencia</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>30 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Montaje</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Universal en poste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Accesorios opcionales</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Radomo ISO-BEAM-620</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.5;'>Protección adicional contra elementos ambientales. No incluido.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Kit de alineación PAK-620</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; line-height: 1.5;'>Herramienta auxiliar para optimización precisa del apuntamiento. No incluido.</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Contenido del paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Antena RocketDish LW con diseño industrial innovadorMontaje universal en posteJumpers adheridos al dipolo con conector SMA macho inverso</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlaces Punto a Punto de larga distancia
Característica 2	Banda ancha 5.1-5.9 GHz versátil
Característica 3	Rechazo de interferencia con 30 dB F/B
Característica 4	Montaje universal en poste integrado
Característica 5	Compatibilidad nativa con equipos Rocket
Característica 6	Diseño industrial con radomo opcional