



Antena Direccional / 5.1 a 7.125 GHz / Ganancia 36 dBi / 1.2 m (3.9 ft) / Doble Polarización V/H / Ángulo 3° / RP-SMA Hembra

SKU: TXP7GD36 Marca: TXPRO Categoría: 5 y 6 GHz

\$11,348.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena parabólica direccional de 1.2 m (3.9 ft) diseñada para aplicaciones de backhaul en bandas de 5.1 a 7.125 GHz. Ofrece ganancia de 36 dBi con doble polarización vertical y horizontal simultánea, permitiendo la implementación de enlaces de alta capacidad en configuraciones MIMO. Su ángulo de apertura de 3° proporciona máxima direccionalidad para enlaces de torre de mediano y largo alcance, con relación frontal/trasera superior a 30 dB que minimiza la interferencia por trayectos múltiples. La estructura mecánica está diseñada para soportar condiciones climáticas extremas con vientos hasta 120 km/h. Incluye sistema de montaje para torre o mástil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 5.1 a 7.125 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 36 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polarización: Doble (Vertical/Horizontal simultánea)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de apertura: 3°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Relación Frontal/Trasera (F/B): >30 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: hasta 120 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensión del plato: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye montaje para torre o mástil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de frecuencia: 5.1 a 7.125 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia: 36 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Polarización: Doble (V/H simultánea)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ángulo de apertura: 3°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Relación F/B: >30 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensión del plato: 1.2 m (3.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 40 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia al viento: 120 km/h<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Torre o mástil (incluido)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistema de montaje para torre o mástil</div></div><div style='margin-top: 30px;'><h4 style='margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota:</h4><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluye jumpers ni cables de conexión</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Backhaul de alta capacidad para enlaces de mediano y largo alcance
Característica 2	Doble polarización simultánea para mayor inmunidad a interferencias
Característica 3	Apertura de 3° para máxima direccionalidad y rechazo de señales laterales
Característica 4	Relación F/B >30 dB para reducción de interferencia de trayectos múltiples
Característica 5	Estructura resistente a condiciones climáticas extremas hasta 120 km/h
Característica 6	Conectores RP-SMA hembra para integración directa con radios compatibles