



Antena Direccional / 5.9 a 7.1 GHz / Ganancia 34 dBi / Apertura 3.5° / Doble Polarización V/H / RP-SMA Hembra / Resistencia Viento 120 km/h (74.6 mph)

SKU: TXP7GD34 Marca: TXPRO Categoría: Direccionales

\$6,843.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena direccional de alto rendimiento diseñada para aplicaciones de backhaul en redes inalámbricas punto a punto que operan en la banda de 5.9 a 7.1 GHz. Su ganancia de 34 dBi y apertura de haz de 3.5° en ambos planos permiten establecer enlaces de larga distancia con alta estabilidad y mínima interferencia. La doble polarización vertical/horizontal con conectores RP-SMA hembra independientes ofrece versatilidad para configuraciones MIMO o enlaces redundantes. Construida para soportar condiciones climáticas extremas, incluye sistema de montaje para torre o mástil que facilita su despliegue en infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango de frecuencia: 5.9 a 7.1 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ganancia: 34 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Polarización: Doble (V/H)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Apertura de haz vertical: 3.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Apertura de haz horizontal: 3.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango de temperatura: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia al viento: 120 km/h (74.6 mph)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 10 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Nota: No incluye jumpers</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de frecuencia: 5.9 a 7.1 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ganancia: 34 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura de haz vertical: 3.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Apertura de haz horizontal: 3.5°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Polarización: Doble (V/H)<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia al viento: 120 km/h (74.6 mph)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conectores: 2 x RP-SMA hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 10 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de temperatura: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Incluido para torre o mástil</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antena direccional TXP7GD34<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistema de montaje para torre o mástil<li style='padding: 6px 0;*>Nota: No incluye jumpers</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Backhaul de alta capacidad para enlaces punto a punto en banda de 5.9 a 7.1 GHz
Característica 2	Apertura de haz ultraestrecha de 3.5° para máxima precisión de apuntamiento
Característica 3	Relación frontal/trasera >40 dB que minimiza interferencias de señales no deseadas
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) para climas adversos
Característica 5	Diseño compacto de 10 kg con montaje incluido para torre o mástil
Característica 6	Conectores RP-SMA hembra duales para polarización vertical y horizontal independiente

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:42