



Antena Direccional / 5 GHz / 23 dBi / Slant 45 / 378 x 290 mm / 1.24 x 0.95 ft / 3.4 kg

SKU: AF-5G23-S45 Marca: UBIQUITI Categoría: Direccionales

\$3,170.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Antena direccional diseñada para enlaces Punto a Punto en banda de 5 GHz. Opera en el rango de 5.1 a 5.9 GHz con polarización dual slant 45 que optimiza la calidad de señal en condiciones variables de propagación. Integra aislamiento RF avanzado que minimiza la interferencia de señales no deseadas. Su diseño compacto de 378 x 290 mm y peso de 3.4 kg facilita la instalación en torres y mástiles. La relación frente a espalda de 30 dB garantiza rechazo de interferencias en el lóbulo posterior.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Rango de frecuencia 5.1 - 5.9 GHz para enlaces PTP flexibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Polarización dual slant 45 para máxima robustez de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Ganancia de 23 dBi con aislamiento RF avanzado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Relación F/B 30 dB para reducción efectiva de interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Diseño compacto y materiales resistentes para exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Montaje universal con jumpers resistentes a la intemperie<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>5.1 - 5.9 GHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Polarización</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>Dual slant 45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ganancia</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>23 dBi</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Relación F/B</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>30 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>378 x 290 mm
(14.9 x 11.4 in / 1.24 x 0.95 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600;'>3.4 kg(7.5 lb)</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Contenido del paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Antena AF-5G23-S45Montaje universalJumpers resistentes a la intemperie</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Polarización dual slant 45 para señal óptima
Característica 2	Aislamiento RF avanzado integrado
Característica 3	Relación F/B 30 dB que reduce interferencias
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones exteriores
Característica 5	Montaje universal para despliegue flexible
Característica 6	Plug and play con jumpers resistentes a intemperie