



Antena Direccional Parabólica / 35.1 dBi / 4.9-6.4 GHz / Plato 1200 mm / Doble Polaridad 45°/90° / Viento 210 km/h (130.5 mph)

SKU: JRC35DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$20,540.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena parabólica de doble polarización diseñada para enlaces de microondas con unidades de radio C5x, B5x y C6x en la banda de 5/6 GHz. Su plato profundo de aluminio de 1200 mm incrementa el aislamiento entre antenas montadas en el mismo mástil y mejora la relación anteroposterior, resultando crítica en entornos con múltiples reflexiones a medias y largas distancias. El diseño de guía de onda y el soporte de acero inoxidable permiten despliegues en condiciones difíciles, mientras que la banda de frecuencia extendida de 4.9-6.4 GHz elimina la necesidad de equipos separados para diferentes sub-bandas. La estructura soporta vientos de hasta 210 km/h (130.5 mph), garantizando estabilidad mecánica en zonas expuestas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: 35.1 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Relación frente/atrás (F/B): 53 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño parabólico profundo de aluminio: 1200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: hasta 210 km/h (130.5 mph)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble polaridad ajustable: 45° y 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de conector: Guía de onda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Radios B5x, C5x y C6x de doble polarización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte: Acero inoxidable para enlaces de microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye: Kit de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='padding: 6px 0;'>Ganancia: 35.1 dBi<li style='padding: 6px 0;'>Relación F/B: 53 dB<li style='padding: 6px 0;'>Polarización: Dual 45° / 90° ajustable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones plato: 1200 mm (profundidad parabólica)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones totales: 1310 x 740 x 1440 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso antena: 29 kg (64 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>Peso total con soporte: 66.5 kg (147 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>Material plato: Aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Soporte: Acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>Conector: Guía de onda<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia viento: 210 km/h (130.5 mph)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Antena parabólica JRC-35 DD MIMO Precision MIMX<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de acero inoxidable<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Guía de onda integrada para radios B5x, C5x y C6x
Característica 2	Relación F/B 53 dB que minimiza interferencias en enlaces críticos
Característica 3	Plato profundo de aluminio que aumenta aislamiento entre antenas en mástil
Característica 4	Soporte de acero inoxidable diseñado para enlaces de microondas profesionales
Característica 5	Estructura resistente a vientos de 210 km/h (130.5 mph) para zonas expuestas
Característica 6	Banda extendida 4.9-6.4 GHz que cubre aplicaciones 5/6 GHz en un solo equipo