



Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido / 29 ± 1 dBi / 4.9 - 6.4 GHz / Conectores N-Hembra / Fácil Montaje y Soporte de acero inoxidable / Radomo Incluido

SKU: JRC-29DD-MIMO Marca: JIROUS Categoría: Direccionales

\$7,741.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La antena parabólica de doble polarización JRC-29 Deep Dish MIMO está diseñada para enlaces direccionales con modo MIMO en la banda de frecuencia de 5 GHz. Esta antena está diseñada para entornos con múltiples reflexiones para largas y medias distancias en condiciones difíciles. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas en un mástil y aumenta la relación anteroposterior. Este nuevo concepto amplía la banda de frecuencia.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/JIROUS/JRMD9006MIMO/JRMD9006MIMO-I.PNG' alt='Antena JRC-29DD-MIMO'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 810 x 790 x 340 mm/15.5 kg (34 lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de antena: 6.1 kg (13.4 lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: Conectores N-Hembra (x2) <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 29 ± 1 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación Front to Back ≥ 49 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>etc. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/jirous/ciudad1.jpg' alt='Enlaces Punto a Punto'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Enlaces Punto a Punto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces punto a punto de 24, 29, 32, 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas PTP de plato hondo diseñada para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente, ideal para el paso de internet, datos, telefonía IP o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 100 km. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/jirous/header2.jpg' alt='Antenas Backhaul'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Antenas Backhaul de Alta Gama para Enlaces PTP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de súper alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles, saturación de ruido o ambiente salino. <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de frecuencia 4.9 Ghz - 6.4 Ghz </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo que aumenta aislamiento entre antenas en mástil compartido
Característica 2	Doble polarización V/H para máxima eficiencia espectral en enlaces MIMO
Característica 3	Banda extendida 4.9 - 6.4 GHz compatible con equipos de 5 GHz actuales
Característica 4	Relación front-to-back ? 49 dB para rechazo de interferencias posterior
Característica 5	Radomo UV resistente en ABS para protección en exteriores prolongados
Característica 6	Soporte de acero inoxidable con montaje simplificado para instalación robusta