



Antena Parabólica Direccional / 29 dBi / 4.9 - 6.4 GHz / Doble Polarización V/H / Plato Profundo 800 mm / Guía de Onda / Soporte Acero Inoxidable

SKU: JRC29DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,895.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena parabólica de doble polarización diseñada para enlaces direccionales con unidades de radio C5X, B5X, C6X y B6X de doble polarización en la banda de frecuencia de 5/6 GHz. Está optimizada para entornos con múltiples reflexiones a largas y medias distancias en condiciones difíciles. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas instaladas en un mismo mástil y mejora la relación anteroposterior. Este concepto amplía la banda de frecuencia operativa y minimiza la interferencia en despliegues densos. Incluye soporte JDMW-900 de gran tamaño desarrollado para enlaces de microondas y radomo de protección. No compatible con B6X.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Frecuencia extendida: 4.9 a 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ganancia: 29 dBi para largas distancias<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble polarización V/H para mayor estabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño de plato profundo para mayor aislamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conector de guía de onda estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte de acero inoxidable incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Radomo incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con radios C5X, B5X y C6X<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>No compatible con B6X<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ganancia: 29 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Polarización: Doble (V/H)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño de plato profundo para aislamiento mejorado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Relación anteroposterior optimizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 800 x 800 x 450 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso total: 13 kg (28.7 lbs)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso de antena: 5.0 kg (11.0 lbs)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector: Guía de onda<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte: Acero inoxidable JDMW-900<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Radomo: Incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena parabólica JRC29DDMIMOMIMX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte JDMW-900 de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Radomo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo de 800 mm para mayor aislamiento entre antenas en mástil compartido
Característica 2	Banda extendida 4.9 - 6.4 GHz compatible con radios C5x, B5x y C6x
Característica 3	Doble polarización vertical/horizontal para estabilidad en enlaces direccionales
Característica 4	Soporte JDMW-900 de acero inoxidable para enlaces de microondas
Característica 5	Radomo incluido para protección contra condiciones ambientales difíciles
Característica 6	Peso de antena de 5.0 kg (11.0 lbs) facilita instalación en torres y mástiles