



Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido / 3 ft / 4.9 a 6.1 GHz / Ganancia de 32.1 ± 1 dBi / Soporte de acero inoxidable / polaridad en 90 ° y 45 ° / Incluye montaje.

SKU: JRC-32DD-DUPLEXPRE Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$17,990.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 1000 x 990 x 430 mm / 18.2kg (40.1 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de Antena: 8.4 kg (18.5 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: N Hembra (x2) <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 4.9 a 6.1 Ghz <li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia: 32.1 ± 1 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Front to Back Ratio (F/B): ≥ 52 dB </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Enlaces Punto a Punto</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Enlaces punto a punto de 24, 29, 32, 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.1 GHz Antenas PTP de plato hondo diseñada para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente, ideal para el paso de internet, datos, telefonía IP o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 100 km. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Enlaces Punto a Punto</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de súper alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles, saturación de ruido o ambiente salino. Diseño de frecuencia 4.9 Ghz - 6.1 Ghz </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Diseño de Parábola Profunda</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Antena parabólica de doble polarización JRC-32 Deep Dish DuplEX Precision está diseñada para enlaces direccionales en modo dúplex completo o modo dúplex MIMO en la banda de frecuencia de 5 GHz con un alto nivel de aislamiento. Esta antena está diseñada para largas distancias. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas en un mástil y la relación anteroposterior. La versión Precision incluye un soporte robusto JDMW-900, desarrollado para enlaces de microondas. </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo con aislamiento superior 7 52 dB frente a fondo
Característica 2	Doble polaridad en 90° y 45° para flexibilidad de enlace
Característica 3	Soporte de acero inoxidable para instalaciones en ambientes exigentes
Característica 4	Alcance hasta 100 km para backhaul de alta capacidad
Característica 5	Compatible con telefonía IP, datos y video vigilancia a larga distancia
Característica 6	Conectores N hembra duales para configuraciones de radio redundantes