



Antena Parabólica Direccional / 32.1 dBi / 4.9 a 6.4 GHz / Doble Polarización MIMO / Plato Profundo / Guía de Onda / Soporte Incluido

SKU: JRC32DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$15,631.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena parabólica de doble polarización JRC-32 Deep Dish MIMO Precision Mimix está diseñada para establecer enlaces punto a punto de alta capacidad en la banda de 5/6 GHz. Su diseño de plato profundo proporciona un aislamiento superior entre antenas montadas en el mismo mástil y una relación frontal-trasera de 52 dB que minimiza la interferencia en entornos con múltiples reflexiones. Con una ganancia de 32.1 dBi y un rango de frecuencia de 4.9 a 6.4 GHz, está optimizada para distancias medias y largas bajo condiciones de despliegue difíciles. El conector tipo guía de onda permite el acoplamiento directo con unidades de radio C5X, B5X, C6X y B6X, eliminando pérdidas por adaptación. El soporte JDMW-900 de acero inoxidable incluido asegura la estabilidad estructural requerida en enlaces de microondas profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHzGanancia: 32.1 dBiAislamiento de puerto: 50 dB (típico 53 dB)Relación adelante-atrás: 52 dBTipo de conector: Guía de ondaCompatibilidad: Radios C5X, B5X, C6X, B6X de doble polarizaciónDiseño de plato profundo para mayor aislamientoSoporte JDMW-900 de acero inoxidable para microondas incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia: 32.1 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento de puerto: 50 dB (típico 53 dB)<li style='margin-bottom: 8px;'>Relación adelante-atrás: 52 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Polarización: Doble (MIMO)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Antena parabólica JRC-32DD MIMO Precision Mimix<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte JDMW-900 de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo para máximo aislamiento entre antenas en mástil
Característica 2	Guía de onda integrada para radio C5x, B5x y C6x
Característica 3	Relación adelante-atrás 52 dB que minimiza interferencias
Característica 4	Aislamiento de puerto 53 dB típico para enlaces limpios
Característica 5	Soporte JDMW-900 de acero inoxidable para enlaces de microondas
Característica 6	Diseñada para entornos con múltiples reflexiones a larga distancia