



Antena Direccional de Banda Ancha / Alto Desempeño / 698-960 MHz / 1695-2700 MHz / 7.1-8.8 dBi / Conector F Hembra / 75 Ohm

SKU: 314-445 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,626.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena direccional de banda ancha diseñada para instalaciones profesionales de amplificación de señal celular. Opera en el rango completo de frecuencias celulares de 698 a 2700 MHz, proporcionando cobertura en todas las bandas comerciales disponibles. Su configuración direccional permite el apuntamiento preciso hacia torres específicas, optimizando la recepción en ubicaciones con señal débil. El soporte inclinable y giratorio facilita el ajuste fino de azimut y elevación durante la instalación. Construcción resistente para operación continua en condiciones climáticas adversas. Impedancia de 75 Ohm con conector F hembra para compatibilidad directa con equipos de amplificación estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Direccional de banda ancha<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 698-960 MHz / 1695-2700 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ganancia:<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia: 75 Ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje: Inclinable y giratorio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de poste: 31.75 a 50.80 mm (1.25 a 2 in) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Exterior, resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 7.1 dBi @ 698-960 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 8.8 dBi @ 1695-2700 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango: 698-960 MHz / 1695-2700 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 Ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: F hembra</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto y robusto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte inclinable y giratorio integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en postes 31.75-50.80 mm o paredes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena direccional de banda ancha<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje inclinable y giratorio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de fijación para postes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 7.1 dBi y 8.8 dBi para recepción optimizada de torres celulares distantes
Característica 2	Rango completo 698-2700 MHz cubre todas las bandas celulares disponibles
Característica 3	Soporte inclinable y giratorio para apuntamiento preciso a torres específicas
Característica 4	Montaje universal en postes de 31.75 a 50.80 mm (1.25 a 2 in) o paredes exteriores
Característica 5	Diseño compacto con resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Conector F hembra estándar para integración directa con amplificadores de señal