



SKU: SPD4-5.2NS Marca: RADIOWAVES Categoría: Direccionales

\$80,972.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; text-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

1 300px; min-width: 280px;"/>

h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Eléctricas

ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/>

- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Medida:** 1.2 m (4 ft)lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Polarización:** Doblelt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Conectores:** N-
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Frecuencia:** 5.25 - 5.85 GHzlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Ancho de haz horizontal/vertical:** 3.1 °lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Discriminación en polarización cruzada:** 30 dBlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Front to Back Ratio (F/B):** 44 dBlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/> **Ganancia en frecuencia baja:** 34.4 dBlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/> **Ganancia en frecuencia media:** 34.9 dBlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/> **Ganancia en frecuencia alta:** 35.4 dBlt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Perdida por retorno:** 14 dBlt

1 300px; min-width: 280px;"/>

h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Mecánicas

ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"/>

- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Ajuste fino de elevación:** 25 °lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Diámetro mínimo del tubo de montaje:** 11.4 cm (4.5 in)lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Diámetro máximo del tubo de montaje:** 11.4 cm (4.5 in)lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Peso neto:** 27 kg (60 lbs) / 36 kg (80 lbs) con radomo
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Velocidad de resistencia al viento operacional:** 145 km/h (90 mph)lt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Rango de temperatura de operación:** 40 a 60 °Clt
- lt style="margin-bottom: 5px;"/>**Soporta radomo modelo:** RD4 (no incluido)lt

lt style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"/>