



Antena Direccional Logarítmica / 11 dBi / 5G/4G/3G / 698-960 MHz / 1710-2700 MHz / Conector N Hembra / Montaje Poste o Pared

SKU: CR-DLP072711 Marca: EPCOM Categoría: Para Cobertura Celular

\$622.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena direccional logarítmica diseñada para optimización de señal celular en entornos profesionales. Opera en bandas 698-960 MHz y 1710-2700 MHz, compatibilizando tecnologías 5G, 4G LTE y 3G en una única unidad. Su patrón de radiación direccional con ganancia de 11 dBi permite concentrar la energía RF hacia torres celulares específicas, mejorando la calidad de enlace en ubicaciones con cobertura marginal. El conector N hembra facilita la conexión con cableado coaxial estándar de infraestructura de telecomunicaciones. Construcción resistente a UV y rango térmico de -40°C a +60°C para despliegue en exteriores. El formato compacto y opciones de montaje en poste o pared adaptan la instalación a diversos escenarios: edificios corporativos, sitios remotos, vehículos industriales y aplicaciones IoT.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena logarítmica direccional multibanda 5G/4G/3GGanancia: 11.0 dBiRango de frecuencia: 698-960 MHz / 1710-2700 MHzAncho de haz: 65°/50° horizontal, 50°/40° verticalPolarización: verticalVSWR: ≤1.8 @698-800MHz, ≤1.5 @800-2700MHzImpedancia: 50ΩRelación frente-atrás: >20 dBPotencia máxima: 50 WProtección contra rayos: DCConector RF: N hembraDimensiones: 430 x 210 x 80 mmTemperatura de operación: -40°C a +60°CProtección UVMontaje: poste o pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ganancia: 11.0 dBi</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho de haz: 65°/50° H, 50°/40° V</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Polarización: Vertical</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Relación frente-atrás: >20 dB</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia máxima: 50 W</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección rayos: DC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 430 x 210 x 80 mm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura operación: -40°C a +60°C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección UV: Sí</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Montaje: Poste o pared</p><div style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.8;'>• Antena direccional logarítmica CRDLP072711</div><div style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.8;'>• Kit de montaje poste/pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multibanda para redes 5G, 4G LTE y 3G en una sola antena
Característica 2	Ganancia de 11 dBi que refuerza señal en zonas de cobertura débil
Característica 3	Ancho de haz direccional 65°/50° H y 50°/40° V para enfoque preciso de señal
Característica 4	Operación extrema de -40°C a +60°C con protección UV para exteriores
Característica 5	Conector N hembra estandarizado para integración inmediata en infraestructura existente
Característica 6	Diseño compacto 430 x 210 x 80 mm con montaje flexible en poste o pared