



Antena Direccional Panel / LTE Multibanda 698-2700 MHz / 4 Bandas / Ganancia 5-8 dBi / Haz 90°H x 75°V / Polarización Vertical / Montaje Pared

SKU: CR-DPA0727A-8 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$281.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena direccional tipo panel diseñada para aplicaciones LTE en múltiples bandas de frecuencia. Cubre el espectro completo de 698-2700 MHz con cuatro bandas específicas optimizadas para diferentes servicios móviles. Fabricada con materiales de alta calidad que incluyen reflector de aluminio y radomo de ABS en color blanco, garantizando durabilidad y resistencia a condiciones ambientales adversas. Ofrece ganancia progresiva desde 5 dBi hasta 8 dBi según la banda de operación, con polarización vertical y excelente relación frente-trasera superior a 15 dB. Ideal para instalaciones en exteriores donde se requiere cobertura direccional precisa con montaje en pared.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo: Antena direccional panel<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Bandas: LTE multibanda 698-2700 MHz (4 bandas)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Ganancia: 5-8 dBi según frecuencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Ancho de haz: 90° horizontal, 75° vertical<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Polarización: Vertical<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">VSWR: ≤1.5<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Montaje: En pared<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Potencia máxima: 50 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Relación frente-trasera: >15 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Conector: N hembra<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección: Contra rayos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Materiales: Reflector de aluminio, radomo ABS blanco<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño<h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Rango de frecuencia: 698-2700 MHz</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Ganancia: 5-8 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Ancho de haz (H): 90°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">VSWR: ≤1.5<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Potencia máxima: 50 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Relación frente-trasera: >15 dB<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Reflector: Aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Radomo: ABS color blanco<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Conector: N hembra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Protección: Contra rayos<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Tipos</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Panel direccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Reflector: Aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Radomo: ABS color blanco<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Conector: N hembra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">Protección: Contra rayos<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Montaje</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);">En pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura multibanda 698-2700 MHz para múltiples servicios móviles en una sola antena
Característica 2	Ganancia adaptativa 5-8 dBi que optimiza el enlace según la banda operativa
Característica 3	Patrón de radiación controlado 90° horizontal por 75° vertical para cobertura direccional precisa
Característica 4	Relación frente-trasera superior a 15 dB que minimiza interferencias y señales no deseadas
Característica 5	Protección contra rayos integrada para mayor seguridad en instalaciones exteriores
Característica 6	Conector N hembra estándar para compatibilidad directa con equipos de telecomunicaciones