



SKU: RD-5G31-AC Marca: UBIQUITI Categoría: Direccionales

\$9,950.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Punto a Punto en banda de 5 GHz. Ofrece una ganancia excepcional de 31 dBi que maximiza el alcance y estabilidad de las conexiones inalámbricas de larga distancia. Su relación frontal/trasera de 31 dB minimiza la recepción de señales no deseadas, garantizando enlaces limpios en entornos con alta densidad de redes. La construcción industrial soporta condiciones climáticas adversas, mientras que su mecanismo de integración plug & play simplifica despliegues complejos sin intervención especializada.

Características principales

- Rango de frecuencia:** 5.1 - 5.8 GHz
- Ganancia:** 31 dBi — líder en su categoría
- Polarización:** Dual
- Relación F/B:** 31 dB para menor interferencia
- Diseño industrial resistente a condiciones extremas**

Integración plug & play sin complicaciones

Especificaciones técnicas

Flex-wrap:	wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;
Letter-spacing:	0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Rango de frecuencia	5.1 - 5.8 GHz
Flex:	1 1 200px; border: 1px solid #151515; border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Ganancia	31 dBi
Font-size	16px; font-weight: 600; color: inherit;
Dual	
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Relación F/B	31 dB
Font-size	16px; font-weight: 600; color: inherit;
31 dB	
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Dimensiones	748 x 748 x 349 mm
Font-size	13px; font-weight: 400; opacity: 0.9;
2.45 x 2.45 x 1.15 ft	
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Peso	7.6 kg
Font-size	16px; font-weight: 600; color: inherit;
Montaje en poste universal	
Font-size	12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia líder de 31 dBi para mayor alcance
Característica 2	Relación F/B de 31 dB que reduce interferencias
Característica 3	Diseño industrial resistente a condiciones extremas
Característica 4	Integración plug & play sin configuración compleja
Característica 5	Polarización dual para enlaces Punto a Punto robustos
Característica 6	Montaje universal en poste con soporte para equipos Rocket