



Antena Parabólica Direccional / 4.9-6.4 GHz / Ganancia 34 dBi / Twist-on / Ajuste Azimut ±60° / Resistencia Viento 120 km/h

SKU: NP-PRO-S34 Marca: NetPoint Categoría: 5 y 6 GHz

\$18,513.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena parabólica direccional blindada diseñada para integrarse con radios de guía de onda en la banda de 4.9 a 6.4 GHz. Ofrece una ganancia de 34 dBi que permite establecer enlaces inalámbricos de larga distancia, ideal para aplicaciones de backhaul en redes de telecomunicaciones. Su mecanismo Twist-on facilita la instalación directa sobre los radios compatibles, eliminando la necesidad de cables y conectores adicionales. El sistema de montaje incluye ajuste de azimut ±60° y elevación ±20°, permitiendo una alineación precisa incluso en sitios con restricciones de posicionamiento. El radomo integrado protege los componentes internos contra condiciones ambientales adversas, mientras que su construcción mecánica soporta vientos de hasta 120 km/h sin degradar el desempeño del enlace.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHzGanancia: 34 dBiTipo: Parabólica Twist-onVSWR: < 2.0Ancho de haz HPol: 4.2°Ancho de haz VPol: 4.0°Razón F/B: >41 dBImpedancia: 50 ohmPolarización: Dual Slant 45°Resistencia al viento: 120 km/hAjuste de azimut: ±60°Ajuste de elevación: ±20°Compatibilidad: Radios C5X, B5X, C6X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo: Parabólica Twist-onResistencia al viento: 120 km/hAjuste de azimut: ±60°Ajuste de elevación: ±20°Radomo integrado para protección ambientalMontaje incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Radios C5XRadios B5XRadios C6XRadios B6X</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 34 dBi para enlaces de hasta 50 km
Característica 2	Diseño Twist-on para instalación rápida sin herramientas
Característica 3	Ajuste de azimut ±60° y elevación ±20° para alineación precisa
Característica 4	Radomo integrado que protege en condiciones extremas
Característica 5	Resistencia a viento de 120 km/h para máxima estabilidad
Característica 6	Compatibilidad con radios C5X, B5X y C6X de guía de onda