



Antena domo / 2.4 GHz / 3 dBi / N-hembra / 11.9 x 5.3 cm / 210 km/h viento / 0.39 x 0.17 ft

SKU: TXC243 Marca: TXPRO Categoría: Omnidireccionales

\$97.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; padding: 16px;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Antena tipo domo diseñada para distribución de señales WiFi y celulares en entornos de oficina y edificios corporativos. Opera en la banda de 2.4 GHz con polarización vertical y patrón de radiación omnidireccional de 360° en azimut. Su diseño compacto y estéticamente discreto permite integración armoniosa en espacios profesionales sin impactar la decoración interior. El montaje empotrado integrado facilita la instalación en superficies delgadas, mientras que su resistencia a condiciones climáticas extremas asegura operación continua en aplicaciones exteriores cuando sea necesario.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Rango de frecuencia: 2400 - 2483 MHz<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Ganancia: 3 dBi<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Polarización: Vertical<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Conector: N hembra<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Apertura: 360° horizontal x 51° vertical<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Resistencia viento: 210 km/h<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Dimensiones: 11.9 x 5.3 cm (0.39 x 0.17 ft)<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; display: flex; align-items: baseline;'>Montaje: Empotrado integrado para superficies delgadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Frecuencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>2400 - 2483 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Ganancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>3 dBi</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Polarización</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Vertical</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>N hembra</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Apertura HPBW</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>360° x 51°</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.7;'>Resistencia viento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>210 km/h</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>11.9 x 5.3 cm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.7;'>Tipo de montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Empotrado integrado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.7;'>Para superficies delgadas</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 17px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Distribución de señales celulares y WiFi en oficinas, edificios corporativos y entornos comerciales donde se requiere una cobertura omnidireccional uniforme con un factor de forma discreto y profesional.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional 360° horizontal
Característica 2	Patrón de radiación 51° vertical
Característica 3	Montaje empotrado para superficies delgadas
Característica 4	Diseño discreto para entornos corporativos
Característica 5	Compatible con WiFi y señales celulares
Característica 6	Instalación segura con conector estándar