



Antena Domo / Omnidireccional / 698-960 MHz y 1710-2700 MHz / 1.5 dBi y 5 dBi / N Hembra / 186 mm x 85 mm / 0.61 ft x 0.28 ft

SKU: CR-OCA07275-3 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$224.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena domo omnidireccional diseñada para montaje en techo en entornos interiores. Cubre las bandas celulares de 698 a 2700 MHz con ganancia selectiva de 1.5 dBi en bandas bajas y 5 dBi en bandas altas. Su patrón de radiación de 360° horizontal y 100° vertical garantiza distribución uniforme de señal en espacios cerrados. El diseño compacto y discreto permite integración estética en oficinas, centros comerciales y edificios corporativos sin impactar visualmente el entorno.

Características Principales

- Cobertura omnidireccional 360° horizontal para distribución uniforme de señal celular
- Montaje en techo optimizado para integración discreta en entornos interiores
- Bandas duales 698-960 MHz y 1710-2700 MHz compatibles con amplificadores y routers celulares
- Dimensiones compactas de 186 mm de diámetro por 85 mm de alto
- Conector N hembra profesional para conexión segura con cableado coaxial estándar
- Protección con conexión a tierra de CC para seguridad eléctrica
- Amplificadores de señal celular
- Módems y routers celulares
- Dispositivos de comunicación inalámbrica
- Sistemas de cobertura interior (DAS)

Especificaciones Técnicas

Eléctricas

Rango de frecuencia	698 - 960 MHz / 1710 - 2700 MHz
Ganancia	1.5 dBi / 5 dBi
Apertura	360° horizontal / 100° vertical
Polarización	Vertical
VSWR	≤1.8 / ≤1.5
Impedancia	50 Ω
Potencia máxima	50 W
Conexión a tierra de CC	Protección

Mecánicas

Conector RF	N hembra
Dimensiones (equivalente)	7.32 in x 3.35 in
Peso	No especificado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° horizontal para señal celular uniforme
Característica 2	Montaje en techo para integración discreta en interiores
Característica 3	Compatible con amplificadores y routers celulares
Característica 4	Diseño compacto de 186 mm de diámetro
Característica 5	Protección con conexión a tierra de CC
Característica 6	Conector N hembra para instalación profesional