



Antena Externa / Compatible AX Home y AX Hybrid PRO / Cable 3 m (9.8 ft) / Instalación Exterior

SKU: DS-PT061 Marca: HIKVISION Categoría: AX HOME Series

\$372.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena externa diseñada para mejorar la estabilidad de la señal de comunicación entre paneles de control y dispositivos periféricos en sistemas de seguridad residencial y comercial. Compatible con las series AX Home y AX Hybrid PRO, esta antena incorpora un cable de 3 metros (9.8 ft) que permite posicionar óptimamente la unidad para maximizar el alcance radioeléctrico. Su construcción robusta garantiza operación continua en condiciones climáticas adversas, mientras que su diseño simplificado facilita la instalación en ubicaciones exteriores sin requerimiento de herramientas especializadas. El equipo resuelve problemas de atenuación de señal en instalaciones donde el panel se encuentra en recintos con alta interferencia estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Antena externa para paneles AX Home y AX Hybrid PRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con modelo DS-PA201PS-16WB/A-LA (serie AX Home)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con modelo DS-PHA64-LP(B) (serie AX Hybrid PRO)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño optimizado para señal de comunicación estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación sencilla y rápida en exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Construcción duradera para condiciones climáticas adversas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Extensión de antena para mejorar señal de comunicación
<strong style='opacity: 0.9;'>Optimización: Diseño enfocado en estabilidad de señal entre panel y sensores
<strong style='opacity: 0.9;'>Alcance: Dependiente de posicionamiento y entorno de instalación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)
<strong style='opacity: 0.9;'>Ubicación de instalación: Exteriores
<strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia climática: Construcción duradera para condiciones adversas</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Antena externa con cable integrado de 3 m (9.8 ft)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal de comunicación estable entre panel y sensores
Característica 2	Compatible con panel AX Home DS-PA201PS-16WB/A-LA
Característica 3	Compatible con panel AX Hybrid PRO DS-PHA64-LP(B)
Característica 4	Cable de 3 m (9.8 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 5	Construcción duradera para condiciones climáticas adversas
Característica 6	Instalación sencilla y rápida en exteriores