



Antena GPS Inteligente / 32 Canales GNSS / Precisión GPS 5 m (16.4 ft) / DGPS 2 m (6.6 ft) / NMEA 2000 / Actualización 1Hz-10Hz / SBAS y RTCM

SKU: 000-11137-001 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$24,277.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La antena GPS GS70 es una antena inteligente diseñada para aplicaciones de navegación profesional marina. Opera como receptor GNSS de 32 canales con interfaz NMEA 2000 nativa, permitiendo su integración directa en redes de instrumentación náutica existentes. El dispositivo ofrece precisión posicional de 5 m en modo GPS estándar y 2 m con correcciones diferenciales DGPS mediante satélites SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS) o mensajes RTCM recibidos a través del bus de datos. La tasa de actualización de posición es configurable entre 1 Hz, 5 Hz o 10 Hz según los requerimientos dinámicos de la embarcación. Está diseñada específicamente para operar en conjunto con el sistema de navegación global GN70, proporcionando una solución de posicionamiento rentable para operaciones profesionales que demandan fiabilidad y exactitud en entornos marítimos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Receptor GNSS de 32 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Precisión GPS (2DRMS): 5 m (16.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Precisión DGPS (SBAS): 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tasa de actualización de posición: 1 Hz, 5 Hz o 10 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Correcciones DGPS vía satélites SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Correcciones RTCM por bus NMEA 2000 (con caja de unión MX610)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Interfaz NMEA 2000 para integración de red<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con sistema de navegación GN70</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Navegación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Canales GNSS: 32 canales</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Precisión DGPS SBAS (2DRMS): 2 m (6.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Actualización de posición: 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Sistemas SBAS soportados: WAAS, EGNOS, MSAS</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Correcciones RTCM: Vía bus NMEA 2000</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Interfaz y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protocolo de red: NMEA 2000</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de dispositivo: Antena inteligente con receptor integrado</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Requerimiento RTCM: Caja de unión MX610</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Sistema compatible: GN70</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Antena GPS inteligente GS70</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión de navegación mejorada a 2 m con correcciones SBAS
Característica 2	Integración directa en red NMEA 2000 sin adaptadores adicionales
Característica 3	Tres frecuencias de actualización seleccionables según aplicación
Característica 4	Recepción dual de correcciones vía satélite SBAS y bus RTCM
Característica 5	Instalación simplificada con interfaz estándar marina
Característica 6	Compatible con sistemas de navegación GN70 existentes