



Antena GPS Marina / 1575.42 MHz / 28 dBi / Omnidireccional / Cable RG58 10 m (32.8 ft) / SMA Macho / Soporte Rotativo

SKU: SD-GPS-005 Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$681.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina GPS diseñada para operación en frecuencia L1 de 1575.42 MHz con ganancia de 28 dBi. Emplea radiación omnidireccional con polarización vertical, lo que garantiza recepción continua de la constelación satelital independientemente del rumbo de la embarcación. Integra cable coaxial RG58 de 10 m (32.8 ft) con conector SMA macho, eliminando la necesidad de empalmes intermedios. El soporte rotativo incluido permite montaje en cubierta o arco de radar con ajuste de orientación. Impedancia de 50 ohm y relación de onda estacionaria inferior a 1.5 aseguran transferencia eficiente de potencia al receptor. Aplicable en embarcaciones que requieren posicionamiento estable para plotter o sistema de navegación en condiciones de mar picado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia GPS L1: 1575.42 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 28 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable: RG58 de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: SMA macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>VSWR: < 1.5<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Frecuencia: 1575.42 MHz (GPS L1)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ganancia: 28 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Polarización: Vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>VSWR: < 1.5<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cable: RG58<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud cable: 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conector: SMA macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Soporte: Rotativo incluido</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Antena marina GPS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cable RG58 integrado 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conector SMA macho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Soporte rotativo de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción omnidireccional que mantiene señal estable durante maniobras y cambios de rumbo
Característica 2	Ganancia de 28 dBi para posicionamiento preciso en condiciones de mar abierto
Característica 3	Cable RG58 de 10 m (32.8 ft) integrado que elimina empalmes y puntos de fallo
Característica 4	Conector SMA macho para conexión directa a plotter o receptor GPS
Característica 5	Soporte rotativo incluido que facilita orientación óptima en cubierta o arco de radar
Característica 6	Impedancia de 50 ohm con VSWR menor a 1.5 para mínima pérdida de señal