



Antena GPS Marina / NMEA 2000 / Precisión < 1 m / Cable 6 m (19.7 ft) / IPX7

SKU: 10-02316-10 Marca: GARMIN Categoría: Banda Civil (2-30MHz)

\$8,053.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena GPS marina está diseñada para operar en entornos náuticos exigentes, proporcionando datos de posicionamiento con precisión submétrica mediante su conexión directa a redes NMEA 2000. Su construcción compacta de aleación de plástico y su clasificación IPX7 aseguran resistencia a la inmersión y condiciones climáticas adversas. El dispositivo funciona dentro de un rango de temperatura de -30 a 80 °C y se alimenta con voltaje de 9 a 32 V CC, lo que garantiza compatibilidad con la mayoría de los sistemas eléctricos de embarcaciones. El cable integrado de 6 m (19.7 ft) facilita la instalación en mástiles y superestructuras sin requerir extensiones adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja sellada con clasificación IPX7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión de posicionamiento < 1 m CEP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa -30 a 80 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable integrado de 6 m (19.7 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación de 9 a 32 V CC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto de 91.6 x 49.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Precisión: < 1 m CEP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Protocolo: NMEA 2000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Rango de temperatura: -30 a 80 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 201 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aleación de plástico, IPX7<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Alimentación: 9-32 V CC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit;'>Cable: 6 m (19.7 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena GPS marina 24xd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable integrado de 6 m (19.7 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa a red NMEA 2000 sin equipos intermedios
Característica 2	Error de posicionamiento inferior a 1 metro para navegación exacta
Característica 3	Operación garantizada entre -30 y 80 °C en climas extremos
Característica 4	Sellado IPX7 que soporta inmersión en condiciones marinas difíciles
Característica 5	Alimentación 9-32 V CC compatible con redes eléctricas de embarcaciones
Característica 6	Construcción ligera de 201 g para montaje sin carga estructural