



Antena GPS Marina / Precisión <50 cm CEP 50% / NMEA 0183 / Cable 6 m (19.7 ft) / IPX7 / -30°C a 80°C / 8-33 V CC

SKU: 10-02316-00 Marca: GARMIN Categoría: Banda Civil (2-30MHz)

\$7,938.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina de alta precisión diseñada para aplicaciones náuticas profesionales que demandan posicionamiento confiable en entornos exigentes. Ofrece precisión típica inferior a 50 cm (CEP 50%) y menor a 1 metro (CEP 88%), permitiendo maniobras seguras y navegación precisa. Su carcasa de aleación de plástico totalmente sellada cumple con la certificación IPX7, garantizando resistencia a inmersiones temporales y condiciones climáticas adversas. El rango térmico extendido de -30°C a 80°C asegura operación continua desde zonas polares hasta ambientes tropicales. Integra conexión estándar NMEA 0183 para compatibilidad directa con equipos de navegación, plotters y sistemas de control existentes a bordo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Precisión de posición: < 50 cm (CEP 50%), < 1 m (CEP 88%)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carcasa: Aleación de plástico totalmente sellada, resistente al agua (IPX7)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura: -30°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión: Red NMEA 0183<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud del cable: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 8-33 V CC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 91.6 mm x 49.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 201 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: < 50 cm (CEP 50%)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Precisión: < 1 m (CEP 88%)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: NMEA 0183<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia de seguridad: 150 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 201 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: IPX7, plástico sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C a 80°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Cable: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 8-33 V CC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Antena GPS marina 24xd HVS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Cable integrado de 6 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión submétrica <50 cm CEP 50% para navegación confiable
Característica 2	Carcasa IPX7 sellada para ambientes marítimos extremos
Característica 3	Rango térmico -30°C a 80°C para operación en cualquier clima
Característica 4	Alimentación 8-33 V CC compatible con embarcaciones diversas
Característica 5	Cable de 6 m para instalación flexible en mástiles o superestructuras
Característica 6	Conexión NMEA 0183 para integración con sistemas de navegación existentes