



Antena GPS / Conector SMA / Cable 3 m (9.84 ft) / Frecuencia 1575.42 MHz / 50 x 40 x 20 mm

SKU: MVT380ANTGPS Marca: MEITRACK Categoría: Routers 4G (LTE)/3G

\$234.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena GPS diseñada específicamente para integrarse con los rastreadores MVT380 y T333 de MEITRACK. Incorpora conector SMA que asegura una conexión estable y resistente a vibraciones en aplicaciones móviles. Su cable de 3 metros (9.84 pies) permite posicionar la antena en ubicaciones óptimas para recepción satelital, superando obstrucciones del chasis o cabinas. Opera en la frecuencia L1 GPS de 1575.42 MHz con optimización para máxima precisión de posicionamiento. El formato compacto de 50 x 40 x 20 mm facilita instalaciones discretas en espacios reducidos de vehículos o activos móviles.

Características principales

- Conector SMA para conexión segura y estable en entornos con vibración
- Cable de 3 metros (9.84 pies) para flexibilidad de instalación
- Frecuencia GPS 1575.42 MHz optimizada para alta precisión
- Compatibilidad verificada con rastreadores MVT380 y T333
- Diseño compacto: 50 x 40 x 20 mm
- Optimización de señal para recepción en condiciones desafiantes

Especificaciones técnicas

Tipo de producto	Antena GPS
Conector	SMA
Longitud de cable	3 m (9.84 ft)
Frecuencia	1575.42 MHz (GPS L1)
Compatibilidad	MVT380, T333
Dimensiones	50 x 40 x 20 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión SMA para señal estable y confiable
Característica 2	Cable de 3 metros para instalación flexible
Característica 3	Frecuencia optimizada 1575.42 MHz para precisión GPS
Característica 4	Diseño compacto de 50 x 40 x 20 mm
Característica 5	Compatibilidad nativa con rastreadores MVT380 y T333
Característica 6	Recepción de alta precisión en entornos desafiantes