



Antena Helicoidal VHF / 136-174 MHz / 50 Ohmios / Omnidireccional / Conector Rosca Monopolo / 170 mm (6.7 in)

SKU: DEPM150 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$48.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena helicoidal VHF diseñada para radios portátiles profesionales que operan en el rango de 136-174 MHz. Su configuración omnidireccional con polarización vertical garantiza recepción y transmisión uniformes en todas las direcciones horizontales, eliminando la necesidad de orientación precisa. La impedancia de 50 ohmios estándar asegura compatibilidad eléctrica óptima con la mayoría de transceptores portátiles del mercado. El conector tipo rosca monopolo proporciona acoplamiento mecánico firme y estable, reduciendo pérdidas por contacto y desconexiones accidentales durante operaciones móviles. Construida en uretano con capota protectora de plástico ABS, ofrece durabilidad en condiciones de uso profesional intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Helicoidal para radios portátiles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 136-174 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia central: 150 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: Unidad (0 dBd)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• ROE: No especificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Uretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de capota: Plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector: Tipo rosca (monopolo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 170 ± 3 mm (6.7 in / 6 pulgadas equivalentes)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Rango: 136-174 MHz<li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia central: 150 MHz<li style='padding: 6px 0;'>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0;'>Ganancia: 0 dBd (unidad)<li style='padding: 6px 0;'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 6px 0;'>Polarización: Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 170 ± 3 mm<li style='padding: 6px 0;'>Equivalente: 6 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Material: Uretano<li style='padding: 6px 0;'>Capota: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0;'>Conector: Rosca monopolo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>PRO5450, PRO5550<li style='padding: 6px 0;'>EP450, DEP450<li style='padding: 6px 0;'>CP200, GP300<li style='padding: 6px 0;'>PR400, PR860</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con radios Motorola PRO, EP, DEP, CP y GP
Característica 2	Radiación omnidireccional para cobertura uniforme en 360°
Característica 3	Impedancia 50 ohmios para acoplamiento óptimo con transceptores
Característica 4	Conector rosca monopolo de alta eficacia para instalación segura
Característica 5	Frecuencia central de 150 MHz para desempeño centrado en banda VHF
Característica 6	Construcción en uretano con capota ABS para resistencia operativa