



Antena Helicoidal VHF / 136-174 MHz / 50 Ohmios / Omnidireccional / Polarización Vertical / 170 mm (6.7 in)

SKU: DEPH150 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$51.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena helicoidal DEPH150 está diseñada para radios portátiles que operan en la banda VHF profesional de 136-174 MHz. Su configuración omnidireccional con polarización vertical garantiza cobertura uniforme en entornos de trabajo móvil. La construcción en uretano con capota de plástico ABS proporciona durabilidad ante condiciones de uso intensivo en campo. El conector roscado tipo monopolo asegura acoplamiento mecánico estable con la unidad de radio. Con impedancia de 50 ohmios y ganancia unitaria, mantiene características de transmisión y recepción consistentes en toda la banda de frecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Helicoidal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 136-174 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: Unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• ROE: Optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Uretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capota: Plástico ABS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: Tipo rosca (monopolo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 170 ± 3 mm (6.7 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 136-174 MHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: Unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Polarización: Vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ROE: Optimizada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Helicoidal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Uretano<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capota: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: Tipo rosca (monopolo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 170 ± 3 mm (6.7 in)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PRO9150<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EX500, EX560, EX560XLS, EX600, EX600XLS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CP040, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, CP200D, CP200XLS, CP250, CP380<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>GP140</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector roscado tipo monopolo para instalación segura en campo
Característica 2	Compatibilidad con más de 30 modelos de radios portátiles profesionales
Característica 3	Estructura en uretano con capota ABS para resistencia mecánica
Característica 4	Radiación omnidireccional con cobertura uniforme en 360°
Característica 5	Longitud compacta de 170 mm para operación portátil discreta
Característica 6	ROE optimizada para transmisión estable en banda VHF profesional