



Antena LoRa Exterior Omnidireccional / 5.5 dBi / Frecuencia 860-930 MHz / IP67 / Resistencia al Viento 200 km/h / Kit de Montaje en Poste

SKU: ACC-IOT-KAN09-01 Marca: KERLINK Categoría: Gateways y Routers

\$4,070.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena omnidireccional exterior diseñada para despliegues LoRaWAN en condiciones climáticas extremas. Opera en el rango de frecuencia de 860 MHz a 930 MHz con una ganancia máxima de 5.5 dBi y eficiencia superior al 65%, garantizando cobertura uniforme en 360°. Su construcción con protección IP67 y resistencia al viento de hasta 200 km/h (124.3 mph) asegura continuidad operativa en entornos industriales y remotos. El cable coaxial LMR195 de 1 metro con pérdidas inferiores a 0.5 dB minimiza la degradación de señal, mientras que el kit de montaje en poste con cintas autofusionantes facilita una instalación duradera y resistente a la oxidación. Rango de temperatura operativa de -40°C a +85°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena omnidireccional exterior para redes LoRaWAN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia máxima: 5.5 dBi a 950 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia: Superior al 65%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 860 MHz - 930 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: 200 km/h (124.3 mph)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67 contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable coaxial: LMR195 de 1 metro, pérdidas <0.5 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit de montaje: Incluye soporte para poste y cintas autofusionantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ganancia máxima: 5.5 dBi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Eficiencia: >65%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Frecuencia: 860-930 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pérdidas cable: <0.5 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia viento: 200 km/h (124.3 mph)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable: Coaxial LMR195, 1 m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Antena omnidireccional exterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable coaxial LMR195 de 1 metro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Kit de montaje en poste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cintas autofusionantes</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia máxima 5.5 dBi con eficiencia superior al 65%
Característica 2	Operación estable en temperaturas extremas -40°C a +85°C
Característica 3	Cable coaxial LMR195 incluido para mínimas pérdidas de señal
Característica 4	Cintas autofusionables para instalación anticorrosión duradera
Característica 5	Cobertura omnidireccional 360° para despliegues LoRaWAN
Característica 6	Montaje en poste simplificado con hardware incluido