



Antena Marina HF / 2-30 MHz / 1 kW SSB / Fibra de Vidrio / 2 Secciones / Resonancia 10.8 MHz / Requiere Sintonizador

SKU: 390 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$15,841.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina base HF diseñada para operación en la banda de 2 a 30 MHz con potencia máxima de 1 kW SSB. Su construcción en fibra de vidrio con soporte de latón cromado garantiza durabilidad en ambientes marinos salinos. El diseño en dos secciones facilita el embarque y montaje en embarcaciones con espacio limitado. Requiere un sintonizador o acoplador de antena para lograr resonancia y rendimiento óptimo en toda la banda. La frecuencia resonante de 10.8 MHz permite una radiación eficiente cuando se utiliza con el equipo de acoplamiento adecuado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Banda de frecuencia: 2 - 30 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia máxima: 1000 W SSB<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia resonante: 10.8 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción: Fibra de vidrio con soporte de latón cromado<li style='margin-bottom: 8px;'>Secciones: 2 para fácil embarque y montaje<li style='margin-bottom: 8px;'>Requerimiento obligatorio: Sintonizador o acoplador de antena<li style='margin-bottom: 8px;'>Rosca de montaje: Estándar 1"-14<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminación de alimentación: Banda lateral<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud sección 1: 411 cm (13.5 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de frecuencia: 2 - 30 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia máxima: 1000 W SSB<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia resonante: 10.8 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo: SSB<li style='margin-bottom: 6px;'>Requiere sintonizador o acoplador para toda la banda</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Antena base HF marina<li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Fibra de vidrio con soporte de latón cromado<li style='margin-bottom: 6px;'>Secciones: 2<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud sección 1: 411 cm (13.5 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Rosca de montaje: Estándar 1"-14<li style='margin-bottom: 6px;'>Terminación: Banda de alimentación lateral</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Antena marina HF en 2 secciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en toda la banda HF marina con sintonizador externo
Característica 2	Hasta 1 kW SSB para comunicación de largo alcance
Característica 3	Montaje segmentado que facilita el embarque en espacios reducidos
Característica 4	Fibra de vidrio y latón cromado para resistencia marina
Característica 5	Optimización de rendimiento con acoplador en frecuencia resonante
Característica 6	Rosca estándar 1"-14 para instalación compatible con soportes comunes