



Antena Marina HF / Fibra de Vidrio / 2-30 MHz / 1 kW / 3 Secciones / Resonancia 10.8 MHz / 2.3 m (7.7 ft)

SKU: 393 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$10,845.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina base HF diseñada para operación en la banda de 2 a 30 MHz con potencia máxima de entrada de 1000 W. Su construcción en fibra de vidrio y soporte de latón cromado garantizan resistencia a la corrosión en ambientes marinos. El diseño de tres secciones facilita el transporte y montaje en embarcaciones, mientras que la terminación de alimentación lateral optimiza la instalación. Frecuencia resonante de 10.8 MHz para desempeño eficiente en comunicación SSB de larga distancia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 2 - 30 MHz<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Potencia máxima de entrada: 1000 W<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Frecuencia resonante: 10.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Materiales: Fibra de vidrio con soporte de latón cromado<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Rosca de montaje: 1-14<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Terminación: Banda lateral de alimentación<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Longitud: 2.3 m (7.7 ft)<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Peso: 4.54 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Rango: 2 - 30 MHz<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Modo: SSB<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Resonancia: 10.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Potencia máxima: 1000 W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Materiales: Fibra de vidrio, latón cromado<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Rosca: 1-14<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Terminación: Alimentación lateral<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Longitud: 2.3 m (7.7 ft)<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Peso: 4.54 kg<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Secciones: 3</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Antena base HF (3 secciones)<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Soporte de latón cromado<li style='margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Banda de terminación de alimentación lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance global más allá del horizonte radioeléctrico
Característica 2	Sopte de latón cromado con rosca estándar 1-14
Característica 3	Terminación de alimentación lateral para conexión directa
Característica 4	Resistencia total a la corrosión marina y salitre
Característica 5	Peso de 4.54 kg para instalación versátil
Característica 6	Diseño modular para montaje y transporte simplificado