



Antena Marina Omnidireccional / 698 MHz a 2.7 GHz / 50 Ohm / 4 dBi / Cable RG58 6.09 m (20 ft) / IP Resistente a Intemperie / Montaje Marino 1' x 14

SKU: 304-420 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,894.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina omnidireccional de banda ancha diseñada para optimizar la recepción de señal celular en embarcaciones. Opera en el rango de frecuencias de 698 MHz a 2.7 GHz, cubriendo bandas 4G LTE y 3G con impedancia de 50 ohm. Incorpora plano de tierra integrado que elimina la necesidad de superficies metálicas adicionales para su instalación. La construcción resistente a la intemperie garantiza durabilidad en condiciones marinas exigentes. Incluye cable coaxial RG58 de 6.09 m (20 ft) con conector SMA macho para conexión directa a dispositivos celulares o amplificadores de señal. El montaje estándar marino de 1' x 14 permite su instalación en mástiles náuticos convencionales sin adaptadores especiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Antena omnidireccional marina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de frecuencias: 698 MHz a 2.7 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia máxima: 5.1 dBi en banda 1850-1990 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia máxima: 100 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector: SMA macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje: Estándar marino 1' x 14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Plano de tierra: Incorporado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia: Intemperie y condiciones marinas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Rango: 698 MHz - 2.7 GHz<li style='padding: 5px 0;'>• Ganancia: Variable por banda, máx. 5.1 dBi<li style='padding: 5px 0;'>• Potencia máxima: 100 W<li style='padding: 5px 0;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 5px 0;'>• Aplicaciones: 4G LTE, 3G</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Contenido del Paquete<li style='padding: 5px 0;'>• Antena omnidireccional marina<li style='padding: 5px 0;'>• Cable RG58 C integrado 6.09 m<li style='padding: 5px 0;'>• Conector SMA macho terminado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plano de tierra incorporado sin necesidad de superficie metálica adicional
Característica 2	Conector SMA macho para conexión directa a dispositivos celulares
Característica 3	Compatible con amplificadores de señal marinos y kits de extensión
Característica 4	Ganancia variable optimizada por banda de frecuencia hasta 5.1 dBi
Característica 5	Montaje estándar marino 1' x 14 para mástiles náuticos comunes
Característica 6	Potencia máxima de 100 watts para aplicaciones de alta demanda

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:46