



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 156-163 MHz / 6 dBi / 2.4 m (7.9 ft) / Cable 10 m (32.8 ft) / Base Acero Inoxidable

SKU: TX5101SYS/10M Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,198.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para instalación en embarcaciones que operan en entornos costeros exigentes. Construida en fibra de vidrio blanca de alta resistencia, soporta la exposición continua al salitre y la humedad marina sin degradación estructural. Su longitud de 2.4 m (7.9 ft) y ganancia de 6 dBi proporcionan alcance extendido con patrón de radiación omnidireccional de 360°, asegurando comunicación confiable en todas las direcciones horizontales. Incluye cable coaxial RG-58 de 10 m (32.8 ft) terminado en conector PL-259, facilitando la conexión directa a equipos de radio VHF. La base roscable de acero inoxidable con conector de 1 1/4" garantiza montaje firme y duradero sobre cubierta. Opera en la banda marina de 156-163 MHz con VSWR ≤1.5 y soporta potencia máxima de 50 W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena marina VHF omnidireccionalMaterial: Fibra de vidrio blanca de alta resistencia marinaLongitud: 2.4 m (7.9 ft)Ganancia: 6 dBiRango de frecuencia: 156-163 MHzCobertura horizontal: 360°VSWR: ≤1.5Potencia máxima: 50 WPolarización: VerticalCable incluido: RG-58 de 10 m (32.8 ft)Conector de cable: PL-259Base: Acero inoxidable con conector de 1 1/4"Uso: Exterior / Cubierta marina</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHzGanancia: 6 dBiVSWR: ≤1.5Potencia máxima: 50 WPolarización: VerticalCobertura horizontal: 360° omnidireccional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: Fibra de vidrio blancaLongitud: 2.4 m (7.9 ft)Base: Acero inoxidableConector de base: 1 1/4"Cable: RG-58 de 10 m (32.8 ft)Conector de cable: PL-259Uso: Exterior marino</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Antena marina VHF de fibra de vidrioBase de acero inoxidable con conector 1 1/4"Cable RG-58 de 10 m (32.8 ft) con conector PL-259</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en fibra de vidrio resistente a la corrosión marina y salitre
Característica 2	Radiación omnidireccional 360° para cobertura horizontal completa
Característica 3	Base roscable de acero inoxidable con conector 1 1/4" para instalación segura en cubierta
Característica 4	Cable RG-58 de 10 m (32.8 ft) incluido con conector PL-259 listo para conexión
Característica 5	VSWR ?1.5 para transmisión eficiente con mínima pérdida de señal
Característica 6	Potencia máxima de 50 W compatible con equipos VHF marinos estándar