



Antena Marina VHF / Base 1.2 m (3.9 ft) / 3 dB / 50 W / Cable RG-58 4.5 m (15 ft) / Banda Ancha 5 MHz / Soporte Latón Cromado

SKU: 5104 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,901.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena base marina VHF diseñada para embarcaciones con restricciones de espacio vertical. Con una altura de 1.2 m (3.9 ft), ofrece una ganancia de 3 dB y una potencia máxima de 50 W, proporcionando comunicación confiable en navegación costera y de bahía. Su banda ancha de 5 MHz garantiza estabilidad de sintonización dentro de un VSWR de 2.0:1, con un valor nominal de 1.5:1 a 156.8 MHz. La construcción incorpora elementos de latón y cobre con acabado blanco de alto brillo, resistente a la corrosión marina. El soporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14 facilita la instalación en mástiles y bases convencionales. El cable coaxial RG-58 de 4.5 m (15 ft) incluido permite ajuste a medida según la configuración de la embarcación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena base marina VHF compacta de 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia de 3 dB con banda ancha de 5 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima de 50 W e impedancia de 50 ohmios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VSWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz, dentro de 2.0:1 en banda ancha<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable RG-58 de 4.5 m (15 ft) cortable a medida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado blanco de alto brillo, resistente a ambiente marino<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elementos constructivos de latón y cobre</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena base marina VHF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 3 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima: 50 W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Banda ancha: 5 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VSWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>VSWR en banda ancha: Dentro de 2.0:1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohmios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 1.2 m (3.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado: Blanco de alto brillo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte: Latón cromado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rosca de soporte: 1"-14<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Elementos: Latón y cobre<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable incluido: RG-58 de 4.5 m (15 ft), cortable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena base marina VHF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de latón cromado con rosca 1"-14<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable coaxial RG-58 de 4.5 m (15 ft)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Banda ancha de 5 MHz para sintonización estable en canal VHF marino
Característica 2	Cable RG-58 de 4.5 m (15 ft) cortable a medida para instalación limpia
Característica 3	Soporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14 para montaje seguro
Característica 4	Acabado blanco de alto brillo resistente a corrosión marina prolongada
Característica 5	VSWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHz dentro de rango 2.0:1 para enlace confiable
Característica 6	Construcción compacta de 1.2 m (3.9 ft) para embarcaciones con espacio reducido