



Antena Marina VHF / 6 dB / 100 W / 2.4 m (7.9 ft) / RG-8/X 6.1 m (20 ft)

SKU: 5225-XT Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$5,165.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena marina VHF de la serie Galaxy está diseñada para operaciones en alta mar que demandan comunicación confiable y durabilidad extrema. Con una ganancia de 6 dB y potencia máxima de 100 W, garantiza transmisiones claras a larga distancia. Su construcción incorpora elementos de latón y cobre de alta eficiencia, junto con una contera de acero inoxidable con rosca estándar 1'-14, ofreciendo resistencia superior a la corrosión salina. El cable RG-8/X de baja pérdida, con una longitud de 6.1 m (20 ft), minimiza la atenuación de señal entre la antena y el equipo de radio. Su diseño de banda ancha de 3 MHz y SWR nominal de 1.5:1 a 156.8 MHz aseguran un desempeño óptimo dentro de la banda marina VHF.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Serie Galaxy con ganancia de 6 dB<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima de entrada de 100 W<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable RG-8/X de baja pérdida de 6.1 m (20 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contera de acero inoxidable con rosca 1'-14<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos de latón y cobre de máxima eficiencia<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia de 50 ohmios y polaridad vertical<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura total de 2.4 m (7.9 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda ancha de 3 MHz con VSWR dentro de 2.0:1<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>SWR nominal de 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polaridad: Vertical</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: 6 dB<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima: 100 W<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Banda ancha: 3 MHz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>SWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHz<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>VSWR: Dentro de 2.0:1<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 50 ohmios<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polaridad: Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 2.4 m (7.9 ft)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contera: Acero inoxidable con rosca 1'-14<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elementos: Latón y cobre<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable: RG-8/X de baja pérdida<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud del cable: 6.1 m (20 ft)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Antena marina VHF serie Galaxy<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable RG-8/X de 6.1 m (20 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 6 dB que extiende el alcance de transmisión
Característica 2	100 W de potencia máxima para operación en alta mar
Característica 3	Cable RG-8/X de 6.1 m con bajas pérdidas de señal
Característica 4	Contera de acero inoxidable con rosca estándar 1-14
Característica 5	Construcción en latón y cobre para durabilidad marina
Característica 6	Banda ancha de 3 MHz con SWR 1.5:1 optimizado