

SKU: 5018-ANT Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;>Antena marina VHF de alto rendimiento con 9 dB de ganancia, diseñada para comunicación confiable en entornos marítimos exigentes. Su arquitectura suprime la radiación de cable coaxial, eliminando interferencias y optimizando la calidad de transmisión. La construcción combina elementos de cobre con virola de acero inoxidable, ofreciendo resistencia superior a la corrosión en ambientes de agua salada. El diseño modular en dos secciones de 266.7 cm facilita el transporte, almacenamiento e instalación en embarcaciones con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Supresión activa de radiación en cable coaxialConstrucción anticorrosiva para ambientes salinosElementos de cobre con virola de acero inoxidableDiseño modular bipartito para instalación flexibleRosca estándar 1" de 14 hilos para montaje universal<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Banda de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>VHF</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Ganancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>9 dB</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Longitud Total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5.3 m (17.4 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Secciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>2 secciones de 266.7 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Cobre y latón</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cobre y latón</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Virola / Base</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Rosca de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1" estándar, 14 hilos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RG-8/X, 6 m (20 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PL-259 (UHF Macho)</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ultra ligera</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supresión activa de radiación en cable coaxial
Característica 2	Construcción anticorrosiva para ambientes salinos
Característica 3	Elementos de cobre con virola de acero inoxidable
Característica 4	Diseño modular bipartito para instalación flexible
Característica 5	Rosca estándar 1"-14 hilos para montaje universal
Característica 6	Cable RG-8/X preinstalado con conector PL-259