



Antena Marina VHF / Látego Acero Inoxidable / 3 dB / 50 W / Cable RG-58 4.5 m (15 ft) / 1.12 m (3.7 ft)

SKU: 5244-E Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$1,440.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena marina VHF de perfil bajo está diseñada para instalaciones en embarcaciones que operan en entornos marinos exigentes. Su látego de acero inoxidable ofrece alta resistencia a la corrosión por salitre y humedad, garantizando durabilidad estructural a largo plazo. Con una ganancia de 3 dB, polarización vertical e impedancia de 50 ohmios, asegura una radiación eficiente en la banda marina VHF para enlaces de comunicación confiables. El kit incluye 4.5 m (15 ft) de cable RG-58 con conector PL-259 sin instalar, permitiendo adaptar el montaje a la longitud exacta requerida por la instalación. Soporta una potencia máxima de transmisión de 50 W y su altura de 1.12 m (3.7 ft) minimiza la resistencia aerodinámica y el impacto visual en el mástil.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Látego de acero inoxidable de bajo perfil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia de 3 dB en banda marina VHF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable RG-58 de 4.5 m (15 ft) incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector PL-259 sin instalar para montaje a medida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia máxima soportada de 50 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Polarización vertical e impedancia de 50 ohmios<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura de 1.12 m (3.7 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso de 1.36 kg<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 0; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Ganancia: 3 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Banda: Marina VHF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Físicas y Eléctricas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Material del látego: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Altura: 1.12 m (3.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Peso: 1.36 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Cable incluido: RG-58, 4.5 m (15 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Conector: PL-259 (sin instalar)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 0; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Antena marina VHF<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Cable RG-58 de 4.5 m (15 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>• Conector PL-259</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero inoxidable para resistencia a ambientes marinos salinos
Característica 2	Perfil bajo que reduce resistencia al viento y obstáculos físicos
Característica 3	Cable coaxial RG-58 de 4.5 m (14.8 ft) incluido para instalación inmediata
Característica 4	Conector PL-259 desmontado para ajuste de longitud de cable según embarcación
Característica 5	Polarización vertical optimizada para comunicación VHF marina estándar
Característica 6	Impedancia 50 ohms compatible con equipos de radio VHF marinos