



Antena Marina VHF-AIS / Fibra de Vidrio / 50 W / 3 dB / 139.7 cm (55 in) / Conector SO-239 / Soporte en U

SKU: 396-1-AIS Marca: SHAKESPEARE Categoría: Móviles

\$4,867.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena marina SHAKESPEARE modelo 396-1-AIS es una solución de fibra de vidrio diseñada para operación simultánea en bandas marinas VHF y AIS, integrando en un solo cuerpo la comunicación de voz y los datos de posicionamiento. Su construcción incorpora elementos internos de latón y cobre que garantizan durabilidad en ambientes salinos, mientras que su conector SO-239 en la base facilita la instalación con cableado coaxial estándar. Con una ganancia de 3 dB, potencia máxima de 50 W y un SWR nominal de 1.5:1 a 158 MHz, ofrece un desempeño estable dentro de una banda ancha de 6 MHz bajo 2.0:1 VSWR. El diseño incluye un soporte en U para montaje directo en mástil y un peso de 1.36 kg que reduce la carga estructural, optimizando su uso en embarcaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina de fibra de vidrio para bandas VHF y AISGanancia de 3 dB y potencia máxima de 50 WSWR 1.5:1 a 158 MHz optimizadoBanda ancha de 6 MHz dentro de 2.0:1 VSWRElementos de latón y cobre con resistencia al salitreConector SO-239 en baseSoporte en U incluido para montaje en mástilLongitud de 139.7 cm (55 in)Peso de 1.36 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Antena VHF-AIS dual bandaGanancia: 3 dBPotencia máxima: 50 WSWR: 1.5:1 a 158 MHzBanda ancha: 6 MHz (dentro de 2.0:1 VSWR)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales: Fibra de vidrio, latón y cobreConector: SO-239 en baseLongitud: 139.7 cm (55 in)Peso: 1.36 kgSoporte: En U para mástil (incluido)Resistencia: Salitre</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina VHF-AIS 396-1-AISSoporte en U para montaje en mástil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación dual de voz y datos de posicionamiento integrados
Característica 2	Elementos de latón y cobre con resistencia total al salitre
Característica 3	SWR 1.5:1 optimizado a 158 MHz para transmisión eficiente
Característica 4	Banda ancha de 6 MHz dentro de 2.0:1 VSWR
Característica 5	Peso ligero de 1.36 kg para reducir carga en mástil
Característica 6	Base roscada estándar para conexión coaxial directa y segura