



Antena Marina VHF / Fibra de Vidrio / 156-163 MHz / 6.5 dBi / Cable 10 m (32.8 ft) / IP67 / 2.4 m (7.9 ft)

SKU: TX-5206-SYS Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$1,430.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para operación confiable en condiciones oceánicas extremas. Construida en fibra de vidrio de alta densidad que resiste la corrosión del agua salada, la deformación térmica y la absorción de humedad. Ofrece una ganancia de 6.5 dBi con patrón de radiación omnidireccional de 360°, optimizada para la banda marina de 156-163 MHz con una relación de onda estacionaria (VSWR) menor o igual a 1.5, garantizando una transmisión y recepción estables. Su longitud de 2.4 m (7.9 ft) maximiza el alcance en alta mar, mientras que el cable RG-58 de 10 m (32.8 ft) con conector PL-259 preinstalado facilita la conexión directa a equipos de radio. La base con rosca universal de 1'-1/4' permite una instalación directa y segura en diversas embarcaciones. Clasificación IP67 para protección total contra polvo y inmersión temporal en agua.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Antena marina VHF omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Fibra de vidrio anticorrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 156-163 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ganancia: 6.5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>VSWR: ≤1.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura: Omnidireccional 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable: RG-58 de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Base: Rosca universal 1'-1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67 para exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia: 156-163 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia: 6.5 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>VSWR: ≤1.5<li style='margin-bottom: 8px;'>Patrón: Omnidireccional 360°<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 2.4 m (7.9 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Fibra de vidrio anticorrosiva<li style='margin-bottom: 8px;'>Base: Rosca universal 1'-1/4'<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable: RG-58 de 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: PL-259<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: IP67</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Antena marina VHF TX5206SYS<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable RG-58 de 10 m con PL-259<li style='margin-bottom: 8px;'>Base de montaje con rosca 1'-1/4'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra de vidrio anticorrosiva para ambientes marinos extremos
Característica 2	Cobertura omnidireccional 360° con ganancia de 6.5 dBi
Característica 3	Cable RG-58 de 10 m con conector PL-259 preinstalado
Característica 4	Base rosca universal 1"-1/4" para montaje directo en embarcaciones
Característica 5	VSWR ?1.5 para transmisión estable en banda marina VHF
Característica 6	Longitud de 2.4 m optimizada para alcance máximo en alta mar