



Antena Marina VHF / 6 dB / 50 W / Fibra de Vidrio / 2.4 m (7.9 ft) / RG-58 4.5 m (15 ft)

SKU: 5101 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$2,182.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para embarcaciones que requieren comunicación confiable en entornos marinos hostiles. Su construcción en fibra de vidrio con elementos internos de latón y cobre garantiza resistencia a la corrosión salina y durabilidad prolongada. Ofrece una ganancia de 6 dB que extiende el alcance de transmisión y recepción más allá del horizonte, optimizada para la banda de 156.8 MHz con un SWR nominal de 1.5:1. El acabado blanco de alto brillo no solo proporciona alta visibilidad estética, sino que también protege la estructura contra los efectos del sol y la intemperie. Incluye cable coaxial RG-58 de 4.5 metros y soporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14 para facilitar la instalación en mástiles y superficies de cubierta.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia de 6 dB para señal VHF marinaPotencia máxima de entrada de 50 WCable RG-58 de 4.5 m (15 ft) incluidoSoporte de latón cromado con rosca estándar 1"-14Acabado blanco de alto brillo, duraderoSWR nominal 1.5:1 a 156.8 MHzImpedancia de 50 ohmiosBanda ancha de 5 MHz con VSWR < 2.0:1Altura total de 2.4 m (7.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 6 dBPotencia máxima: 50 WFrecuencia central: 156.8 MHzSWR nominal: 1.5:1 a 156.8 MHzBanda ancha: 5 MHzVSWR: < 2.0:1Impedancia: 50 ohmios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Fibra de vidrio con elementos de latón y cobreAcabado: Blanco de alto brillo, duraderoAltura: 2.4 m (7.9 ft)Soporte: Latón cromado con rosca estándar 1"-14Cable: RG-58 de 4.5 m (15 ft)Resistencia: Construcción anticorrosiva para ambiente marino</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina VHFCable coaxial RG-58 de 4.5 m (15 ft)Soporte de latón cromado con rosca 1"-14</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	SWR 1.5:1 a 156.8 MHz para transmisión optimizada
Característica 2	Ancho de banda 5 MHz con VSWR menor a 2.0:1
Característica 3	Rosca estándar 1"-14 para montaje universal directo
Característica 4	Elementos internos de latón y cobre anticorrosivos
Característica 5	Acabado liso de alto brillo resistente a la corrosión marina
Característica 6	Impedancia 50 ohmios compatible con equipos VHF marinos