



Antena Marina VHF / 9 dB / 50 W / 2 Secciones / RG-58 6.1 m (20 ft)

SKU: 4018 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Marinas

\$19,925.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para embarcaciones que requieren comunicación de larga distancia en entornos costeros y de mar abierto. Ofrece una ganancia de 9 dB que extiende el alcance del horizonte radioeléctrico, combinada con una estructura rígida pero liviana que mantiene la verticalidad operativa en condiciones de oleaje moderado a fuerte. Su construcción incorpora elementos de latón y cobre con soporte cromado, proporcionando alta resistencia a la corrosión salina y prolongando la vida útil en ambientes marinos agresivos. El diseño de dos secciones facilita el transporte y la instalación, mientras que el cable coaxial RG-58 de 6.1 m (20 ft) incluido permite una conexión inmediata con equipos de radio estándar de 50 ohm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia de 9 dB para alcance extendido en comunicaciones marinasPotencia máxima de entrada de 50 WSWR nominal de 1.5:1 a 156.8 MHzBanda ancha de 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWRImpedancia de 50 ohmConfiguración en 2 secciones para instalación simplificadaDiseño rígido y liviano para estabilidad en mares agitadosSoporte y elementos de latón cromado y cobre anticorrosiónCable coaxial RG-58 de 6.1 m (20 ft) incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 9 dBFrecuencia central: 156.8 MHzSWR nominal: 1.5:1 @ 156.8 MHzAncho de banda: 3 MHz dentro de 2.0:1 VSWRPotencia máxima: 50 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohmConfiguración: 2 seccionesMateriales: Latón, cobre y soporte cromadoResistencia: Anti-corrosión para ambiente marinoCaracterísticas mecánicas: Rígida y liviana</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena marina VHF de 2 seccionesCable coaxial RG-58 de 6.1 m (20 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido sobre el horizonte VHF marino
Característica 2	SWR 1.5:1 a 156.8 MHz para máxima eficiencia
Característica 3	Banda ancha 3 MHz dentro de VSWR 2.0:1
Característica 4	Estructura rígida con mínima oscilación en navegación
Característica 5	Latón y cobre cromado contra corrosión salina
Característica 6	Impedancia 50 ohm para equipos radioestándar marinos