



Antena Marina VHF / 156-163 MHz / 3.5 dBi / Acero Inoxidable / Cable 4.5 m (14.8 ft) / Montaje en L / PL-259 / Exterior

SKU: TX-1600-SYS Marca: TXPROMARINE Categoría: Marinas

\$833.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina VHF diseñada para operación confiable en entornos marinos exigentes. Opera en la banda completa de 156 a 163 MHz con una ganancia de 3.5 dBi que asegura alcance y claridad en comunicaciones de voz. Su látigo de acero inoxidable ofrece resistencia superior a la corrosión por salinidad, viento y radiación solar prolongada. El sistema incluye cable coaxial de 4.5 m (14.8 ft) con conectores PL-259 preinstalados, eliminando tareas de terminación en campo. El soporte en L y el kit de instalación permiten montaje directo sobre estructuras de cubierta o superestructura. Con una relación de onda estacionaria (VSWR) de 1.5 y impedancia de 50 ohm, garantiza acoplamiento eficiente con transceptores VHF marinos estándar.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: Antena marina VHF<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia: 156 - 163 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia: 3.5 dBi<li style='margin-bottom: 8px;'>VSWR: 1.5<li style='margin-bottom: 8px;'>Impedancia: 50 ohm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material del látigo: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de cable: 4.5 m (14.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores: PL-259 preinstalados<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Soporte en L<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: Exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Antena marina VHF TX1600SYS<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable de 4.5 m (14.8 ft) con conectores PL-259<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte en L<li style='margin-bottom: 8px;'>Kit completo de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Látigo de acero inoxidable resistente a corrosión marina para larga duración en cubierta
Característica 2	VSWR de 1.5 que minimiza pérdidas y maximiza la potencia irradiada
Característica 3	Cable coaxial de 4.5 m con conectores PL-259 preinstalados para instalación inmediata
Característica 4	Soporte en L con kit completo de instalación para montaje directo en estructuras
Característica 5	Construcción de 50 ohm para compatibilidad con equipos VHF marinos estándar
Característica 6	Diseño exterior preparado para soportar sal, viento y exposición solar continua