



Antena Modular / 16 dBi / 4.9 - 6.4 GHz / Apertura 45° / Dual Slant / 160 mm / Rechazo de Ruido Avanzado

SKU: N5-X16 Marca: MIMOSA NETWORKS Categoría: Direccionales

\$882.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena modular de alto rendimiento operando en el rango extendido de 4.9 a 6.4 GHz, diseñada para integrarse con radios de la serie C5x. Ofrece una ganancia de 16 dBi con apertura de 45° y polarización dual slant, proporcionando enlaces direccionales con alta inmunidad a interferencias. Su diseño incorpora rechazo avanzado de ruido y EMI con métricas front-to-back de 50 dB y front-to-side de 43 dB, optimizando la calidad de señal en despliegues de alta densidad. La construcción en aluminio fundido a presión garantiza durabilidad en condiciones climáticas extremas, mientras que su peso reducido de 0.61 kg (1.35 lbs) facilita la instalación en infraestructura existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ganancia: 16 dBiRango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHzApertura: 45°Polarización: Dual SlantDiámetro: 160 mmPeso: 0.61 kg (1.35 lbs)Front-to-back: 50 dBFront-to-side: 43 dBCarcasa de aluminio fundido a presiónMontajes bipolares disponiblesResistente a condiciones climáticas extremasDiseñada para radio C5x</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Diámetro: 160 mmPeso: 0.61 kg (1.35 lbs)Carcasa: Aluminio fundido a presiónMontajes bipolares disponiblesOpciones de rosca de grado industrialDiseño resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Antena modular N5X16Accesorios de montaje bipolares</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 16 dBi con patrón de radiación controlado para enlaces direccionales estables
Característica 2	Rechazo front-to-back de 50 dB que minimiza interferencias en entornos con alta densidad de radioenlaces
Característica 3	Construcción en aluminio fundido a presión para soportar condiciones climáticas extremas
Característica 4	Peso de 0.61 kg (1.35 lbs) que reduce carga estructural en torres y mástiles
Característica 5	Cuatro opciones de antenas modulares intercambiables para adaptarse a distintos escenarios de cobertura
Característica 6	Frecuencia extendida 4.9 - 6.4 GHz compatible con aplicaciones de seguridad pública y bandas licenciadas